

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.255

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.255](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003400
- Valm.nro: 76255
- Halkaisija (tuumaa): .255
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760762550

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteet. Nämä pusket on suunniteltu parantamaan latauskokemustasi tarjoamalla lisää pintakovuutta ja vähentämällä koon säätämisen kitkaa. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tämän tuotteen turvalliseen käyttöön EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen puskien käyttöä.
- Tarkista aina puskurit vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä.
- Pidä puskurit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä puskureita vain niiden tarkoitukseen.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Pusket on valmistettu lämpökäsitellystä teräksestä ja pinnoitettu Titanium Nitride materiaalilla. Väärä käsittely voi aiheuttaa viiltoja tai vammoja.
 - Varmista, että puskuissa ei ole teräviä reunoja tai vikoja ennen käyttöä.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi puskuja.
 - Älä käytä puskuja, jos ne näyttävät vaurioituneilta tai kuluneilta.
 - Varmista oikea kohdistus ja istuvuus asentaessasi puskuja onnettomuuksien estämiseksi käytön aikana.
- **Ikäkohtaiset varoitukset:**
 - Nämä pusket eivät sovellu lapsille. Varmista, että niitä käyttävät vain henkilöt, jotka tuntevat latauskäytännöt.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 1. Valitse sopiva bushing koko lataustarpeidesi mukaan.
 2. Varmista, että latauspainosi on sammutettu ja irrotettu ennen asennusta.
 3. Poista kaikki olemassa olevat puskurit puristimesta.
 4. Puhdista puskuripaikka puristimessa poistamalla kaikki roskat tai jäännökset.
 5. Aseta valittu Titanium Nitride Neck Bushing varovasti puskuripaikkaan.
 6. Kiinnitä bushing paikalleen valmistajan ohjeiden mukaan latauspainollesi.
- **Käyttö:**

1. Noudata standardeja latauskäytäntöjä, kuten on kuvattu latausoppaassasi.
2. Tarkkaile puskuria käytön aikana mahdollisten kulumis tai vaurioitumismerkkien varalta.
3. Jos huomaat epäsäännöllisyyksiä, lopeta puskurin käyttö heti ja tarkista se vikojen varalta.
4. Pidä työympäristösi puhtaana estääksesi saastumisen ja varmistaaksesi turvallisuuden.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskurit paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä puskuireita tavalliseen kotitalousjätteeseen. Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteen käytöstä, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina tehokasta apua varten.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latausprosessin Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteiden avulla. Kiitos sitoutumisestasi turvallisuuteen ja laatuun latauskäytännöissäsi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi