

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.366

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.366](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003438
- Valm.nro: 76366
- Halkaisija (tuumaa): .366
- Toimituksen paino: 0.009kg
- Toimituksen korkeus: 1mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760763663

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit REDDINGin TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan latauskokemustasi tarjoamalla erinomaisia suorituskyky ja kestävyysominaisuuksia. On tärkeää ymmärtää turvallisuusohjeet turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi. Lue tämä opas huolellisesti ennen puskuiden käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata aina valmistajan käyttö ja huoltoohjeita.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti puskujen kunto ennen käyttöä mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla kaikista tuotteen takaisinvedoista tai turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Käsittely:** Käsittele puskuita aina varovasti. Vältä pudottamista tai käsittelyä huolimattomasti, sillä tämä voi aiheuttaa vaurioita.
- **Kokoaminen:** Varmista, että käytät oikeaa puskujen kokoa sovelluksessasi. Väärän koon käyttö voi johtaa virheelliseen luodin istutukseen ja aiheuttaa turvallisuusriskejä.
- **Päälyste:** Titanium Nitride päälyste parantaa pintakovuuden, mutta voi olla herkkä tietyille kemikaaleille. Vältä puskuiden altistamista voimakkaille liuottimille tai kemikaaleille, jotka voivat vahingoittaa päälystettä.
- **Säilytys:** Säilytä puskut viileässä, kuivassa paikassa, kaukana suorasta auringonvalosta ja kosteudesta, jotta korroosiota ja hajoamista vältetään.
- **Henkilökohtaiset suojavarusteet (PPE):** Suositellaan käyttämään suojalaseja ja hansikkaita puskuiden käytön aikana mahdollisten roskien tai terävien reunojen suojaamiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet ennen asennuksen aloittamista.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja järjestetty.

2. Asennus:

- Valitse sopiva puskujen koko latausvaatimustesi mukaan. Koko voidaan tunnistaa osan numeron viimeisistä kolmesta numerosta (#RD76XXX).
- Aseta puskut huolellisesti koon muutoskuoreen varmistaen, että se sopii tiukasti.
- Kiinnitä kuori valmistajan spesifikaatioiden mukaisesti, jotta se ei liiku käytön aikana.

3. Käyttö:

- Noudata latausprosessia, kuten latausoppaassasi on esitetty.
- Seuraa puskuiden suorituskykyä käytön aikana. Jos huomaat ongelmia, lopeta niiden käyttö välittömästi ja tarkista vaurioiden varalta.

4. Käytön jälkeinen hoito:

- Puhdista puskut jokaisen käytön jälkeen jäännösten tai roskien poistamiseksi.
- Tarkista puskut kulumisen tai vaurioiden varalta ennen niiden säilyttämistä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskut paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä puskuita tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne ovat saastuneita vaarallisilla materiaaleilla.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen osalta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu pakkauksessa tai heidän virallisella verkkosivustollaan.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita varmistat turvallisemman ja tehokkaamman latauskokemuksen. Kiitos, että huomioit turvallisuuden ja valitsit REDDINGin tuotteet.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi