

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.307

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.307](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003466
- Valm.nro: 76307
- Halkaisija (tuumaa): .307
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760763076

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Titanium Nitride Neck Bushings puskut. Nämä puskut on suunniteltu parantamaan latausvälineidesi suorituskyykyä. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamisen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Tarkista säännöllisesti puskujen kunto ja mahdolliset vauriot ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia asennus ja käyttöohjeita huolellisesti onnettomuuksien välttämiseksi.
- Pidä puskut lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Jos sinulla on turvallisuuteen liittyviä huolia, ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain yhteensopivia latausvälineitä Titanium Nitride Neck Bushings puskuiden kanssa.
- Älä ylitä suositeltuja koon rajoja (.185" .368") estääksesi laitevaurioita.
- Vältä puskujen käyttöä liiallisella voimalla, sillä tämä voi aiheuttaa vaurioita tai loukkaantumisia.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, käsitellessäsi ja käyttäessäsi puskuita.
- Säilytä puskut kuivassa ja viileässä paikassa korroosion ja heikkenemisen estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että kaikki työkalut ja laitteet ovat puhtaita ja vapaita roskista.
- Tarkista, että puskujen koko on oikea sovelluksellesi (katso osan numeron viimeiset kolme numeroa #RD76XXX).

2. Asennus

- Poista olemassa oleva pusku latauskuulasta.
- Aseta Titanium Nitride Neck Bushing varovasti kuulaasi varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Varmista pusku paikoilleen valmistajan ohjeiden mukaan tietyille latausvälineellesi.

3. Käyttö

- Lataa sopivat patruunakuoret latauskuulaan asennetulla puskuilla.
- Noudata standardeja latausmenettelyjä varmistaen, ettei koon rajoja ylitetä.
- Seuraa puskujen suorituskyykyä käytön aikana; jos ongelmia ilmenee, lopeta käyttö välittömästi.

4. Käytön jälkeinen huolto

- Puhdista puskujen pinnat pehmeällä liinalla jäljelle jääneen jätteen poistamiseksi.
- Tarkista kuluminen ja vaihda tarvittaessa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskuja paikallisten määräysten mukaan.
- Älä hävitä puskuita tavallisen kotitalousjätteen mukana. Ota sen sijaan yhteys paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen oikeiden hävittämismenetelmien osalta.

Lisätietoja tukipalveluista

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia turvallisuudesta, ota yhteyttä nimettyyn EU:n yhteyspisteeseen tuoteturvallisuuden osalta.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Redding Titanium Nitride Neck Bushings puskuiden kanssa. Kiitos, että priorisoit turvallisuutta latauskäytännöissäsi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi