

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.265

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.265](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003500
- Valm.nro: 76265
- Halkaisija (tuumaa): .265
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760762659

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Reddingin TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöinformaatiot varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen oikean toiminnan. Lue tämä opas huolellisesti ennen puskienv käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikkia turvallisuusohjeita noudatetaan tuotteen käytön aikana.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti puskienv kunto ennen jokaista käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Puskienv on tarkoitettu käytettäväksi patruunankäyttöön. Väärä käyttö voi johtaa onnettomuuksiin tai vammoihin.
 - Vältä puskienv käyttöä yhteensopimattomien materiaalien tai laitteiden kanssa.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Noudata valmistajan määrittämiä yhteensopivia kaliipereita ja kokoja.
 - Älä ylitä suositeltuja koon rajoja .185" .368".
 - Varmista, että bushing on kunnolla paikallaan ennen käyttöä vääristymien estämiseksi.
- **Ikäkohtaiset varoitukset:**
 - Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Pidä lasten ulottumattomissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latauslaitteisto on sammutettu ja irrotettu kaikista virtalähteistä.
- Valitse sopiva bushingkoko osan viimeisten kolmen numeron (#RD76XXX) mukaan.
- Aseta bushing määritettyyn kohtaan latauskuoressa varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.
- Kiristä kaikki lukitusmekanismit estääksesi liikkeen käytön aikana.

2. Käyttö:

- Säädä latauspainetta valmistajan ohjeiden mukaan.
- Aloita latausprosessi hitaasti ja seuraa toimintaa tarkasti.
- Jos huomaat epätavallisia ääniä tai vastustusta, pysäytä välittömästi ja tarkista laitteisto ja bushing.
- Varmista, että käytät bushingia sen määritellyn .185" .368" koon sisällä.

3. Käytön jälkeen:

- Poista bushing latausprosessin jälkeen ja puhdista se roskista tai jäämistä.
- Säilytä bushing kuivassa, turvallisessa paikassa, poissa suoralta auringonvalolta ja kosteudelta.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet pusket paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä puskia tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista sen sijaan paikalliset kierrätysohjelmat tai vaarallisen jätteen hävittämisvaihtoehdot.
- Varmista, että kaikki pakkaukset hävitetään vastuullisesti ja kierrätysohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on turvallisuuskysymyksiä tai tukea liittyen TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteeseen, viittaa tuotepakkauksessa tai valmistajan verkkosivustolla olevaan yhteystietoon. On tärkeää olla luotettava yhteyshenkilö turvallisuuskysymyksiin tai huoliin liittyen.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen kanssa. Kiitos, että priorisoi turvallisuutta latauskäytännöissäsi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi