

QUICK DETACH SCOPE RINGS - TALLEY 1" LOW STAINLESS STEEL RINGS

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnitysrenkaat](#)

Nopeat teräsviput

Sisältää tarkkuusjyrsittyjä, QD-vipuja nopeaa ja helppoa kiikarin asennusta ja poistamista varten, sekä nappipäisiä ruuveja vaihtoehtoiseksi kiinteäksi rengassovitteeksi tarvittaessa.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY 1" LOW STAINLESS STEEL RINGS](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000104
- Valm.nro: SS500003
- Koko: Low
- Korkeus: .300"
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Quick-Release Rings
- Viimeistely: Silver
- Toimituksen paino: 0.136kg
- Toimituksen korkeus: 28mm
- Toimituksen leveys: 66mm
- Toimituksen pituus: 81mm
- UPC: 876430004006

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- Etusivu
- QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 1" LOW STAINLESS STEEL RINGS Turvallisuusohjeet
- Tietoa meistä

QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 1" LOW STAINLESS STEEL RINGS Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Talley Quick Detach Scope Rings kiikarin renkaat. Nämä kiikarin renkaat on suunniteltu tarjoamaan luotettava ja turvallinen kiinnitysratkaisu kiikarillesi. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, asennusohjeita ja ohjeita oikeaan käyttöön varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen pitkäikäisyyden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tarkista aina kiikarin renkaat ennen käyttöä varmistaaksesi, että ne ovat vahingoittumattomia ja virheettömiä.
- Varmista, että kiikarin renkaat ovat yhteensopivia erityisen kiikarisi ja aseesi kanssa.
- Käytä kiikarin renkaita vain niiden aiottuun tarkoitukseen valmistajan määrittelemällä tavalla.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä ylitä suositeltua painorajaa kiikarin ja renkasiin kiinnitettyjen lisävarusteiden osalta.
- Varmista, että kiikari on kunnolla kiinnitetty renkasiin ennen käyttöä estääksesi sen löystymisen käytön aikana.
- Vältä kiikarin renkaiden käyttöä äärimmäisissä lämpötiloissa tai ympäristöolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa niiden suorituskykyyn.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä riskien minimoimiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisseli ja muut tarvittavat välineet.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.

2. Asennus:

- Poista kiikarin renkaat pakkauksestaan ja tarkista mahdolliset vauriot.
- Kohdista renkaat aseeseen kiikaripohjaan.
- Käytä tarkkuusjyrsittyjä QDvipuja kiinnittääksesi renkaat tukevasti pohjaan.
- Kiristä nappipäisiä ruuveja, jos valitset kiinteän rengassovitteet.

3. Kiikarin kiinnitys:

- Aseta kiikari varovasti renkasiin.
- Säädä kiikarin sijaintia optimaalista silmän etäisyyttä ja tähtäyslinjaa varten.
- Varmista, että kiikari on tasainen ja suora ennen renkaan ruuvien kiristämistä.

4. Lopputarkastukset:

- Tarkista kaikki ruuvit ja vivut varmistaaksesi, että ne ovat tiukasti kiinni.
- Suorita toiminnallinen tarkistus varmistaaksesi, että kiikari on turvallisesti kiinnitetty eikä liiku.

Hävittämisohjeet

- Hävitä pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Jos tuote ei ole enää käytettävissä, hävitä se ympäristöystävällisellä tavalla noudattaen paikallisia jätehuoltokäytäntöjä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Talley Quick Detach Scope Rings kiikarin renkaiden turvallisuudesta, asennuksesta tai käytöstä, voit viitata valmistajan verkkosivustoon tai ottaa yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti uusista kiikarin renkaistasi!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi