

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY BERGARA PREMIER 1" MEDIUM 20 MOA 8-40 SCREWS SCOPE MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY BERGARA PREMIER 1" MEDIUM 20 MOA 8-40 SCREWS SCOPE MOUNT](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000130
- Valm.nro: 948700LM
- Asetyyppi: Remington,Bergara
- Elevation: 20 MOA
- Korkeus: .50"
- Malli: Premier,700
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.227kg

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeät turvallisuusohjeet ja ohjeet kiinnitysrenkaiden turvalliseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi juuri sinun aseesi kanssa.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja puhtaita ennen asennusta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Seuraa aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Käytä vain suositeltuja kiikareita (1" dia) kiinnitysrenkaiden kanssa, ellei toisin mainita.
- Varmista, että kiinnitysrenkaat on asennettu tiukasti aseeseen, jotta ne eivät irtoa käytön aikana.
- Tarkista renkaiden korkeus ennen käyttöä varmistaaksesi, että ne sopivat kiikarin ja aseeseen yhdistelmään.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Jos käytät kiinnitysrenkaita aseissa, joissa on erityisiä vaatimuksia (kuten Savage AccuTrigger), varmista, että ne ovat yhteensopivia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla (esim. ruuvimeisseli).
- Tarkista, että kiinnitysrenkaat ja kiikari ovat oikeat ja ehjät.

2. Asennus

- Poista aseesta kaikki mahdolliset osat, jotka voivat estää asennuksen.
- Aseta kiinnitysrenkaat aseeseen jalustalle.
- Kiinnitä renkaat tiukasti ruuveilla (840 screws) varmistaen, että ne ovat oikein kohdistettuja.
- Tarkista, että renkaat ovat tukevasti paikoillaan ennen kiikarin asentamista.

3. Kiikarin asentaminen

- Aseta kiikari kiinnitysrenkaiden väliin.
- Varmista, että kiikari on tasapainossa ja oikein kohdistettu.
- Kiristä kiinnitysruuvit varovasti varmistaaksesi, että kiikari pysyy paikoillaan.

4. Käyttö

- Tarkista kiinnitysrenkaat ja kiikari ennen jokaista käyttöä.
- Käytä aseita aina turvallisilla käytäntöillä ja varmista, että olet tietoinen ympäristöstäsi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki tuotteen osat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotteita tai niiden osia tavallisiin roskakoriin, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.

- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea TALLEY kiinnitysrenkaiden käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että käytät tuotetta turvallisesti ja vastuullisesti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi