

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY BERGARA PREMIER 1" LOW EXT FRONT 20 MOA 8-40 SCREWS MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY BERGARA PREMIER 1" LOW EXT FRONT 20 MOA 8-40 SCREWS MOUNT](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000132
- Valm.nro: 938X700LM
- Asetyyppi: Remington,Bergara
- Elevation: 20 MOA
- Korkeus: .40"
- Malli: Premier,700
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.227kg

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

TALLEY KIINNITYSRENKAAT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit TALLEY KIINNITYSRENKAAT useisiin eri aseisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja kestävä kiinnitys eri kiikareille. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältetään onnettomuudet.
- Tarkista kiinnitysrenkaat säännöllisesti, jotta voit varmistaa niiden kunnollisen toiminnan.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai jos se ei toimi odotetusti.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa, sillä se ei ole lelu.

Erityiset Turvaohjeet Käytölle

- Varmista, että kiinnitysrenkaat ovat yhteensopivia aseesi kanssa. Tarkista tuotteen tekniset tiedot ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja kiikareita ja varmista, että niiden halkaisija on 1" tai 30mm, kuten ohjeissa on mainittu.
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni ennen ampumista.
- Älä ylitä suositeltua korkeutta tai painoa, jotta vältetään mahdolliset vaaratilanteet.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien 840 ruuvit.
- Tarkista, että ase on turvallisessa tilassa ja että se on tyhjennetty ennen asennusta.

2. Asennus:

- Kiinnitä kiinnitysrenkaat suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, mikä vähentää liitospintoja.
- Aseta kiikarit renkaiisiin ja varmista, että ne ovat kunnolla paikallaan.
- Kiristä kaikki ruuvit huolellisesti, mutta vältä liiallista voimaa, joka voisi vahingoittaa osia.

3. Käyttö:

- Tarkista kiinnitysrenkaat ja kiikarit ennen jokaista käyttöä.
- Käytä aseesi turvallisesti ja noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, vaan vie se kierrätyspisteeseen tai erikoisjätepisteeseen.

Lisätietoja Tukea Varten

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa TALLEY KIINNITYSRENKAIDEN turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit TALLEYtuotteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi