

# KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY BERGARA PREMIER 1" MED EXT FRONT 20 MOA 8-40 SCREWS MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

## Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



## Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY BERGARA PREMIER 1" MED EXT FRONT 20 MOA 8-40 SCREWS MOUNT](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000133
- Valm.nro: 948X700LM
- Asetyyppi: Remington,Bergara
- Elevation: 20 MOA
- Korkeus: .50"
- Malli: 700,Premier
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.227kg

## Tuotekuvas

Made in USA

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

# TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

## Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeeseen. Nämä kiinnitysrenkaat on suunniteltu erityisesti eri kiikareille ja aseille, tarjoten turvallisen ja luotettavan tavan kiinnittää kiikarisi. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysrenkaiden kunto ja varmista, että ne ovat tiukasti kiinni.
- Älä käytä kiinnitysrenkaita, jos ne ovat vaurioituneet tai kuluneet.
- Pidä tuote ja sen osat poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

## Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain yhteensopivia kiikareita, jotka on hyväksytty TALLEY kiinnitysrenkaiden kanssa.
- Varmista, että aseesi on turvallinen ja lukittu ennen kiinnitysrenkaiden asennusta tai säätämistä.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa, sillä se voi vahingoittaa kiinnitysrenkaita tai aseesi.
- Älä yritä muuttaa tai muokata kiinnitysrenkaita, sillä se voi vaikuttaa turvallisuuteen ja suorituskykyyn.
- Huomioi, että kiinnitysrenkaat on suunniteltu tiettyihin korkeuksiin. Varmista, että valitsemasi korkeus sopii kiikareillesi ja aseellesi.

## Asennus ja käyttöohjeet

### Asennusohjeet

#### 1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ja osat.
- Tarkista, että kiinnitysrenkaat ovat ehjät ja puhtaat.

#### 2. Kiinnitysrenkaiden asennus:

- Aseta kiinnitysrenkaat suoraan aseesi vastaanottimeen.
- Varmista, että renkaat ovat oikein kohdistettu ja tasapainossa.
- Kiinnitä renkaat neljällä ruuvilla tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa.

#### 3. Kiikarin asentaminen:

- Aseta kiikari kiinnitysrenkaiden väliin.
- Säädä kiikarin sijaintia, kunnes se on mukavassa ja käytännöllisessä asennossa.
- Kiinnitä kiikari tiukasti kiinnitysrenkaisiin.

### Käyttöohjeet

- Käynnistä aseesi turvallisesti ja varmista, että se on oikein ladattu ennen käyttöä.
- Tarkista kiikarin ja kiinnitysrenkaiden asento ennen jokaista käyttöä.
- Käytä kiikaria vain suunnitellussa ympäristössä ja olosuhteissa.

## Hävittämisohjeet

- Kiinnitysrenkaat tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet kierrätyksestä ja jätteiden hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

## Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea TALLEY kiinnitysrenkaiden käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista valmistajan verkkosivut. Muista myös seurata EU:n Safety Gate järjestelmää saadaksesi tietoa mahdollisista tuotepalautuksista tai turvallisuustiedotteista.

Kiitos, että valitsit TALLEY kiinnitysrenkaat. Käytä tuotetta turvallisesti ja nauti sen tarjoamasta suorituskyvystä!

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### **Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia**

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)