

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY BERGARA PREMIER 1" HIGH EXT FRONT 20 MOA 8-40 SCREWS MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY BERGARA PREMIER 1" HIGH EXT FRONT 20 MOA 8-40 SCREWS MOUNT](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000134
- Valm.nro: 958X700LM
- Asetyyppi: Remington,Bergara
- Elevation: 20 MOA
- Korkeus: .60"
- Malli: 700,Premier
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.227kg

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua turvallisessa ja tehokkaassa käytössä kiinnitysrenkaiden asennuksessa ja käytössä eri aseissa. Seuraamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että tuotteet toimivat oikein ja turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa ennen asennusta.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan suosituksia ja ohjeita.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kiinnitysrenkaat on asennettu oikein ennen kiikarin käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysrenkaiden kunto ja tiukkuus.
- Älä yritä muuttaa kiinnitysrenkaita tai niiden osia ilman asiantuntevaa apua.
- Käytä ainoastaan suositeltuja kiikareita, joiden halkaisija on 1" tai 30mm.
- Vältä käyttämästä tuotetta, jos se on altistunut äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistele ase:

- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ja että se on tyhjennetty.
- Tarkista, että aseesi malli on yhteensopiva TALLEY kiinnitysrenkaiden kanssa (esim. Rem 700, Bergara Premier).

2. Asenna kiinnitysrenkaat:

- Kiinnitä renkaat suoraan aseeseen.
- Varmista, että renkaan alaosa on tiiviisti kontaktissa jalustan kanssa.
- Käytä mukana tulevia 840 ruuveja asennuksessa.
- Kiristä ruuvit tasaisesti, mutta varo ylivoimakytkentää.

3. Asenna kiikari:

- Aseta kiikari renkasiin ja varmista, että se on oikeassa asennossa.
- Tarkista, että kiikari on turvallisesti kiinnitetty ennen käyttöä.

4. Käytä kiikaria:

- Varmista, että kiikari on kunnolla säädetty ennen ampumista.
- Tarkista säännöllisesti kiikarin ja kiinnitysrenkaiden kunto käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Kiinnitysrenkaat tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset kierrättämisestä ja jätteiden hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate järjestelmä ajankohtaisista palautusilmoituksista ja turvallisuustiedoista.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa TALLEY kiinnitysrenkaiden turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit TALLEY!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi