

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY BERGARA PREMIER 30MM LOW 20 MOA 8-40 SCREWS SCOPE MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikarithtimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Terksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 mys 30mm). Kiinnitetn suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen mara on pienin mahdollinen. Rakenne on mys hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY BERGARA PREMIER 30MM LOW 20 MOA 8-40 SCREWS SCOPE MOUNT](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000138
- Valm.nro: 738700LM
- Asetyyppi: Bergara, Remington
- Elevation: 20 MOA
- Korkeus: .40"
- Malli: 700, Premier
- Runkoputken halkaisija: 30mm
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.105kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 203mm
- UPC: 810301023826

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- Etusivu
- TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET
- Tietoa meistä

TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeeseen. Nämä kiinnitysrenkaat on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja luotettava kiinnitys eri kiikareille useisiin aseisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita sekä tietoja tuotteesta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi valitsemassasi aseessa.
- Tarkista, ettei kiinnitysrenkaissa ole näkyviä vaurioita ennen käyttöä.
- Käytä aina kiinnitysrenkaita valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoamukset.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kiinnitysrenkaat on asennettu tukevasti ja oikein ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa kiinnitysrenkaita, sillä tämä voi heikentää niiden turvallisuutta.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa ja käytössä.
- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen kiikarin kiinnittämistä tai poistamista.
- Noudata aina aseesi käyttöohjeita ja turvallisuusohjeita.

Asennus ja käyttöohjeet

- Tarkista sisältö:** Varmista, että pakkauksessa on kaikki tarvittavat osat:
 - Kiinnitysrenkaat
 - Asennusruuvit (840 screws)
 - Asennusohjeet
- Valmistelu:**
 - Puhdista aseeseen kiinnityspinta ennen asennusta.
 - Varmista, että kiinnitysrenkaat sopivat valitsemaasi kiikarin runkoputken halkaisijaan (1" tai 30mm).
- Asennus:**
 - Aseta kiinnitysrenkaat suoraan aseeseen.
 - Kiinnitä renkaat ruuveilla varmistaen, että ne ovat tiukasti kiinni.
 - Tarkista, että renkaat ovat suorassa linjassa ja tukevasti kiinni.
- Kiikarin asentaminen:**
 - Aseta kiikari kiinnitysrenkaiden väliin.
 - Säädä kiikarin paikka haluamallesi korkeudelle ja kulmaan.
 - Kiinnitä kiikari tiukasti renkasiin.
- Käyttö:**
 - Tarkista kiinnitysrenkaat ja kiikari ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että ne ovat kunnolla kiinni.
 - Käytä aseesi turvallisuusohjeita ja varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen laukaisua.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen mukaan.
- Kierrätä metalliosat, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta sekajätteen mukana.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivut. Kaikilla tuotteilla tulee olla EUpohjainen yhteystieto turvallisuuskysymyksiä varten.

Muista noudattaa näitä turvallisuusohjeita ja asennusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön TALLEY kiinnitysrenkaillesi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi