

# KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY WINCHESTER XPR 1" HIGH 0 MOA SCOPE MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

## Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



## Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY WINCHESTER XPR 1" HIGH 0 MOA SCOPE MOUNT](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000155
- Valm.nro: 950765
- Asetyyppi: Winchester
- Elevation: 0 MOA
- Korkeus: .60"
- Malli: XPR
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.102kg
- Toimituksen korkeus: 38mm
- Toimituksen leveys: 97mm
- Toimituksen pituus: 199mm
- UPC: 810301021723

## Tuotekuvaus

Made in USA

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

# TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

## Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeeseen. Nämä kiinnitysrenkaat on suunniteltu erityisesti Winchester XPR aseiden kiikareiden turvalliseen ja tehokkaaseen kiinnittämiseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita sekä tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuoteturvallisuus: Varmista, että kaikki käytettävät tuotteet ovat turvallisia ja että noudatat käyttöohjeita.
- Tarkista tuote ennen käyttöä: Varmista, ettei tuotteessa ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Varoita muita: Pidä tuote lasten ulottumattomissa ja varmista, että vain aikuiset käsittelevät asetta ja siihen liittyviä osia.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista: Jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen, ilmoita asiasta tarvittaville viranomaisille.

## Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista kiinnitys: Tarkista, että kiinnitysrenkaat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja kiikareita: Varmista, että käytät vain 1" tai 30 mm halkaisijaltaan olevia kiikareita, ellei toisin ole mainittu.
- Noudata korkeussuosituksia: Valitse oikea korkeus (Low, Med, High, Xhigh) tarpeidesi mukaan.
- Vältä liiallista painoa: Kiinnitysrenkaat on suunniteltu kevyiksi, mutta vältä ylimääraistä painoa, joka voi vaikuttaa tarkkuuteen.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa, ja että se on tyhjennetty.

### 2. Asennus

- Kiinnitä kiinnitysrenkaat suoraan aseeseen runkoon.
- Varmista, että renkaan alaosa on tiiviisti yhdistetty jalustaan, jotta liitospintojen määrä on mahdollisimman vähäinen.
- Seuraa mukana tulevia ohjeita tarkasti asennuksen aikana.

### 3. Käyttö

- Kun kiinnitysrenkaat on asennettu, asenna kiikari varovasti.
- Tarkista kiikarin suuntaus ja varmista, että se on tukevasti paikoillaan ennen ampumista.

## Hävittämishjeet

- Kiinnitysrenkaat ja niiden osat tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos mahdollista.

## **Lisätiedot ja tuki**

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea TALLEY kiinnitysrenkaiden käytössä, ota yhteyttä paikallisiin jälleenmyyjiin tai asiakaspalveluun. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista aina noudattaa turvallisuusohjeita ja käyttää tuotetta vastuullisesti. Kiitos, että valitsit TALLEY kiinnitysrenkaat!

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### **Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia**

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)