

KIINNITYSRENKAAT ERI KIIKAREILLE - WEAVER 1" HIGH, S/S

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnitysrenkaat](#)

Kohteessa ruostumaton loppuun liian!

WEAVER kiinnitysrenkaat eri kiihareille. Saatavilla 30 mm ja 1" runkoputkille eri korkeuksissa ja väreissä. Kiinnitys ja irrotus jopa sormin tai kolikon tai vastaavan avulla weaverkiskoon. Weaver on siis sekä valmistaja että kiinnitystyylin vakiintunut nimi, tästä aiheutuu joskus sekaannusta.



Ominaisuudet

- Nimi: [WEAVER 1" HIGH, S/S](#)
- Valmistaja: [WEAVER](#)
- Tuotenro: 955490302
- Valm.nro: 49033
- Koko: High
- Korkeus: .332"
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Weaver-Style Rings
- Viimeistely: Stainless Steel
- Väri: -
- Toimituksen paino: 0.113kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 117mm
- Toimituksen pituus: 122mm
- UPC: 076683490339

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [WEAVER Kiinnitysrenkaat Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

WEAVER Kiinnitysrenkaat Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa WEAVER kiinnitysrenkaiden käyttöohjeeseen. Tässä oppaassa esitetään tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. WEAVER kiinnitysrenkaat on suunniteltu erityisesti eri kiikareille ja ne tarjoavat luotettavan kiinnityksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aiottuun käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Käytä kiinnitysrenkaita vain WEAVERtuotteiden kanssa, jotta varmistat yhteensopivuuden.
- Varmista, että kiinnitysrenkaat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Vältä liiallista painoa tai rasitusta kiinnitysrenkailla.
- Käytä tarvittaessa työkaluja, kuten kolikoita tai sormia, kiinnityksen ja irrotuksen helpottamiseksi.
- Huomioi, että eri korkeudet (Low, Medium, High, X High) vaikuttavat kiinnityksen vakauteen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana (alumiini, teräskorkki, ruuvit, ristipultti ja pähkinä).
2. **Asennus:**
 - Valitse sopiva kiinnitysrenkaan korkeus (Low, Medium, High, X High) ja halkaisija (1" tai 30 mm).
 - Aseta kiinnitysrenkaat runkoputkeen ja varmista, että ne ovat tiukasti paikallaan.
3. **Käyttö:**
 - Varmista, että kiinnitysrenkaat ovat kunnolla asennettu ennen kiikarin käyttöä.
 - Tarkista säännöllisesti kiinnitysrenkaiden kunto ja tiukkuus.
4. **Irrotus:**
 - Käytä sormia tai kolikkoa kiinnitysrenkaiden irrottamiseen.
 - Varmista, että tuote on turvallisesti irrotettu ennen sen käsittelyä.

Hävittämisohjeet

- Kierrätä tuote mahdollisuuksien mukaan.
- Älä hävitä tuotetta yhdessä tavallisen jätteen kanssa.
- Tarkista paikalliset kierrätysohjeet ja säännöt.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset ja turvallisuustiedot.

Noudattamalla näitä ohjeita varmistat WEAVER kiinnitysrenkaiden turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit WEAVER!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi