

Spring Loaded Index Bearing Cam Block for Dillon XL750

[Jälleenlataus](#) > [Latauspuristimet](#) > [Latauspuristinten lisävarusteet](#)

Jousikuormitteinen Indeksilaakerikammi Dillon XL750:lle on helppo asentaa.

Tämä on premium-päivitys, joka sujuvoittaa indeksikammen toimintaa ja poistaa tarpeen rasvalle indeksipawlissa. Armanov Jousikuormitteinen Indeksilaakerikammi Dillon Precision XL750:lle korvataan teräksinen lohko, joka aiheuttaa kitkaa ja vastusta.

NO IMAGE
AVAILABLE

Jousikuormitteinen tukiposti vähentää kuormitusta Primertappisarjan jouselta ja tekee kuoren pyöryksestä sujuvampaa sekä estää jauheen kaatumisen koteloon.

Yhteensopiva nykyisen mallin Dillon Precision XL750 progressiivisen latauspainon kanssa.

Pakettiin kuuluu yksi alumiininen laakerilohko, jossa on tiivistetty kuulalaakeri ja jousikuormitteinen tukiposti.

Valmistettu lentokonesarjan alumiinista. Anodisoitu siniseksi.

Valmistettu tarkkuudella CNC:llä Euroopassa.

Ominaisuudet

- Nimi: [ARMANOV Spring Loaded Index Bearing Cam Block for Dillon XL750](#)
- Valmistaja: [ARMANOV](#)
- Tuotenro: EU2009912
- Valm.nro: IBSLXL750
- Materiaali: Aircraft Aluminum
- Väri: Blue
- Toimituksen paino: 0.048kg
- Toimituksen korkeus: 20mm
- Toimituksen leveys: 135mm
- Toimituksen pituus: 75mm
- EAN: 0650728065005

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [ARMANOV SPRING LOADED INDEX BEARING CAM BLOCK FOR DILLON XL750 Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

ARMANOV SPRING LOADED INDEX BEARING CAM BLOCK FOR DILLON XL750 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ARMANOV Jousikuormitteisen Indeksilaakerikammion käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Dillon XL750 latauspuristimen suorituskykyä. On tärkeää noudattaa näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa ja käytössä.
- Vältä liiallista voimaa, joka voi vaurioittaa tuotetta tai sen osia.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Jos huomaat epätavallista ääntä tai toimintaa käytön aikana, keskeytä käyttö välittömästi ja tarkista tuote.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Kerää tarvittavat työkalut, kuten ruuvimeisseli ja pihdit.

2. Asennus

- Poista vanha indeksi laakerikammio huolellisesti.
- Asenna ARMANOV Jousikuormitteinen Indeksilaakerikammio paikalleen seuraamalla alla olevia vaiheita:
 - Aseta alumiininen laakerilohko paikalleen.
 - Varmista, että tiivistetty kuulalaakeri on oikein asennettu.
 - Kiinnitä jousikuormitteinen tukiposti tiukasti, mutta älä ylitä suositeltua voimaa.

3. Käyttö

- Käynnistä Dillon XL750 latauspuristin ja tarkista, että kaikki toimii sujuvasti.
- Seuraa laitteen toimintaa ja varmista, ettei mitään osaa ole löystynyt.

Hävittämisohteet

- Tuotteen hävittäminen tulee tehdä ympäristöystävällisesti.
- Jos mahdollista, kierrätä alumiininen laakerilohko ja muut osat.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asiantuntevasti.

Yhteenveto

ARMANOV Jousikuormitteinen Indeksilaakerikammi Dillon XL750:lle on suunniteltu parantamaan latauspuristimen toimintaa. Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita varmistat turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista aina tarkistaa tuote ennen käyttöä ja olla tietoinen mahdollisista vaaroista.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi