

Lock-N-Load Free-Float Quick Change Bushing

Lock-N-Load Quick Change Bushings are to be used with the **Armanov Toolhead for Dillon Super 1050 / RL1100**.

These bushings are "Free-float" type and allow very slight play of the dies. This floating action allows the dies to center themselves exactly over each cartridge for the best possible alignment and more concentric ammunition. For best Free-float operation, we advise using **Free-Float Lock Rings**.

Bushings are made for a quick, simple and precise change of dies in the toolhead.

No need for a complete toolhead change anymore, just twist and replace any bushing with the die of your choice.

Change six dies on a Dillon Super 1050 / RL 1100 in seconds!

Bushing should be tightened with a supplied wrench.

Price includes 6 (six) Lock-N-Load Quick Change Bushings.

Lock-N-Load Quick Change Bushings are compatible with Hornady presses which feature Lock-N-Load system.

* Lock-N-Load is a registered trademark of Hornady Manufacturing Company.

[Installation instructions can be found here](#)

Attributes

- Name: ARMANOV Lock-N-Load Free-Float Quick Change Bushing
- Manufacturer: ARMANOV
- Product no.: EU2009941
- Mfr. No.: LNLBFF
- Delivery weight: 0.166kg
- Shipping height: 40mm
- Shipping width: 145mm
- Shipping length: 77mm
- EAN: 0650728065227

NO IMAGE
AVAILABLE

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der ARMANOV LockNLoad FreeFloat Quick Change Bushings](#)
- [English: ARMANOV LockNLoad FreeFloat Quick Change Bushing Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Utilisation de la Douille ARMANOV LockNLoad FreeFloat Quick Change](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Bushing ARMANOV LockNLoad FreeFloat Quick Change](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla wkładek ARMANOV LockNLoad FreeFloat Quick Change Bushing](#)
- [Suomi: ARMANOV LOCKNLOAD FREEFLOAT QUICK CHANGE BUSHING Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARMANOV LOCKNLOAD FREEFLOAT QUICK CHANGE BUSHING](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro ARMANOV LOCKNLOAD FREEFLOAT QUICK CHANGE BUSHING](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der ARMANOV LockNLoad FreeFloat Quick Change Bushings

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der ARMANOV LockNLoad FreeFloat Quick Change Bushings. Diese Buchsen sind für den Armanov Toolhead für Dillon Super 1050 / RL1100 konzipiert und bieten eine einfache und präzise Möglichkeit, Ihre Dies schnell zu wechseln. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stellen Sie sicher, dass alle Produkte ordnungsgemäß verwendet werden. Diese Buchsen sind für den Einsatz mit bestimmten Wiederladepressen gedacht und sollten nicht mit anderen Geräten verwendet werden.
- **Erweiterte Rückrufe:** Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt sicher ist.
- **OnlineShopping:** Wenn Sie das Produkt online erwerben, stellen Sie sicher, dass der Verkäufer die Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbraucherklassifizierung:** Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit den Buchsen oder der Wiederladepresse in Kontakt kommen.
- **EUKontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen sollten Sie sich an die entsprechende Kontaktstelle in der EU wenden.
- **Schnelle Warnungen:** Informieren Sie sich über unsichere Produkte über das Safety GateSystem.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Verwendung nur mit kompatiblen Pressen:** Verwenden Sie die Buchsen nur mit dem Armanov Toolhead für Dillon Super 1050 / RL1100 und Hornady Pressen, die das LockNLoadSystem unterstützen.
- **Buchsen sicher anziehen:** Ziehen Sie die Buchsen mit dem mitgelieferten Schlüssel fest, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- **Sichere Aufbewahrung:** Bewahren Sie die Buchsen an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und Haustieren.
- **Regelmäßige Inspektion:** Überprüfen Sie die Buchsen regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen. Verwenden Sie keine beschädigten Buchsen.
- **Vermeidung von Überlastung:** Überlasten Sie die Buchsen nicht, indem Sie zu viele Dies gleichzeitig verwenden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. **Buchseninstallation:**
 - Nehmen Sie die Buchse und setzen Sie sie in die vorgesehene Halterung des Toolheads ein.
 - Drehen Sie die Buchse im Uhrzeigersinn, bis sie sicher sitzt.
 - Verwenden Sie den mitgelieferten Schlüssel, um die Buchse festzuziehen.
3. **Die Wechseln:**
 - Um eine Die zu wechseln, drehen Sie die Buchse gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen.
 - Ersetzen Sie die Buchse durch die Die Ihrer Wahl und ziehen Sie sie wieder fest.
4. **Betrieb:** Führen Sie die Wiederladevorgänge gemäß den Anweisungen des Herstellers der Presse durch.
5. **Nach dem Gebrauch:** Reinigen Sie die Buchsen und die Presse nach jedem Gebrauch, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Buchsen gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.
- Kontaktieren Sie lokale Entsorgungsstellen, um Informationen über die sichere Entsorgung zu erhalten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an die entsprechende Kontaktstelle in der EU.

Vielen Dank, dass Sie sich für die ARMANOV LockNLoad FreeFloat Quick Change Bushings entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

ARMANOV LockNLoad FreeFloat Quick Change Bushing Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the ARMANOV LockNLoad FreeFloat Quick Change Bushing. This product is designed for use with the Armanov Toolhead for Dillon Super 1050 / RL1100. It allows for quick and precise changes of dies, enhancing your reloading experience. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure that the LockNLoad Quick Change Bushings are used according to the manufacturer's instructions to prevent accidents or injuries.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls or safety notices regarding this product. Follow the guidelines provided in such notices.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with safety regulations and provides necessary product details.
- **Special Consumer Focus:** Keep the product out of reach of children and ensure that it is used only by individuals familiar with reloading equipment.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the manufacturer's contact details provided with the product.
- **Rapid Alerts:** Monitor the EU's Safety Gate platform for updates on potential safety issues related to this product.

Specific Safety Precautions for Use

- **Read Instructions:** Always read and understand the product instructions before use.
- **Use Proper Tools:** Use the supplied wrench to tighten the bushings securely. Avoid using improper tools that may cause damage or injury.
- **Check Compatibility:** Ensure that the LockNLoad Quick Change Bushings are compatible with your Dillon Super 1050 / RL1100 and Hornady presses.
- **Inspect Regularly:** Regularly inspect the bushings for wear or damage. Do not use damaged bushings.
- **Avoid OverTightening:** Do not overtighten the bushings, as this may lead to damage or malfunction.
- **Keep Work Area Clean:** Maintain a clean and organized work area to prevent accidents while reloading.
- **Wear Safety Gear:** Use appropriate safety gear, such as safety glasses and gloves, while handling reloading equipment.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:** Ensure that your Dillon Super 1050 / RL1100 is turned off and unplugged before starting the installation.
2. **Remove Existing Die:** If applicable, carefully remove the existing die from the toolhead.
3. **Insert Bushing:**
 - Take the LockNLoad Quick Change Bushing and insert it into the toolhead.
 - Ensure that it is seated properly.
4. **Attach Die:**
 - Insert the die of your choice into the bushing.
 - Ensure that the die is aligned correctly for optimal performance.
5. **Tighten Bushing:**
 - Use the supplied wrench to tighten the bushing securely.
 - Ensure that it is snug but do not overtighten.
6. **Repeat Process:** If changing multiple dies, repeat steps 2 through 5 for each die.
7. **Final Check:** Once all dies are installed, doublecheck that all bushings are securely tightened before operating the press.

Disposal Instructions

- **Environmental Responsibility:** Dispose of any packaging materials responsibly and in accordance with local regulations.
- **Product Disposal:** When the LockNLoad Quick Change Bushings reach the end of their life, follow local regulations for disposal of metal and plastic components. Do not dispose of in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or further support regarding the ARMANOV LockNLoad FreeFloat Quick Change Bushing, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Bushings LockNLoad Quick Change de ARMANOV. Este producto está diseñado para facilitar el cambio rápido y preciso de dies en el toolhead Armanov para Dillon Super 1050 / RL1100. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Revisa regularmente el producto para detectar signos de desgaste o daño.
- Si encuentras algún problema, deja de usar el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Este bushing está diseñado para ser utilizado exclusivamente con el toolhead Armanov para Dillon Super 1050 / RL1100. No lo uses con otros dispositivos.
- **Instalación:** Asegúrate de apretar el bushing con la llave suministrada para evitar que se afloje durante el uso.
- **Cambio de Dies:** Cambia los dies con cuidado y asegúrate de que estén correctamente alineados para evitar daños o mal funcionamiento.
- **Uso de Anillos de Bloqueo:** Para un mejor funcionamiento del sistema FreeFloat, se recomienda el uso de FreeFloat Lock Rings.
- **Almacenamiento:** Guarda los bushings en un lugar seco y seguro cuando no estén en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Bushing:

- Coloca el bushing en el toolhead Armanov.
- Utiliza la llave suministrada para apretar el bushing en su lugar.
- Asegúrate de que el bushing esté completamente asegurado.

2. Cambio de Dies:

- Para cambiar un die, simplemente gira el bushing y retíralo.
- Inserta el nuevo die en el bushing y asegúralo en su lugar.
- Repite el proceso para cada die que desees cambiar.

3. Verificación:

- Después de instalar o cambiar un die, verifica que esté correctamente alineado antes de comenzar a cargar munición.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el producto de acuerdo con las normativas locales sobre residuos.
- No deseches el producto en el medio ambiente.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, asegúrate de reciclar los materiales adecuadamente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso del Bushings LockNLoad Quick Change, consulta el sitio web del fabricante o busca asistencia a través de los canales de soporte disponibles.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de tu producto ARMANOV.

Guide de Sécurité pour l'Utilisation de la Douille ARMANOV LockNLoad FreeFloat Quick Change

Introduction

Merci d'avoir choisi la douille ARMANOV LockNLoad FreeFloat Quick Change. Ce produit est conçu pour améliorer l'efficacité de votre processus de rechargement. Afin de garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- **Utilisation sécurisée** : Assurez-vous que tous les utilisateurs de ce produit comprennent les instructions et les risques associés à son utilisation.
- **Vérification des produits** : Avant chaque utilisation, inspectez la douille pour détecter tout dommage ou usure.
- **Utilisation appropriée** : Utilisez la douille uniquement avec le Toolhead Armanov pour Dillon Super 1050 / RL1100.
- **Rappels** : Soyez attentif aux rappels de produits et vérifiez régulièrement les mises à jour sur la plateforme Safety Gate de l'UE.
- **Protection des groupes vulnérables** : Gardez ce produit hors de portée des enfants et des personnes qui pourraient ne pas comprendre les risques associés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suivez les instructions d'installation fournies pour éviter tout risque d'accident.
- **Utilisation de l'outil** : Assurez-vous que la douille est bien serrée avec la clé fournie avant de commencer le rechargement.
- **Changement d'outils** : Ne changez pas les outils pendant que la presse est en marche.
- **Positionnement** : Vérifiez que les outils sont correctement positionnés audessus de chaque cartouche pour un meilleur alignement.
- **Environnement de travail** : Travaillez dans un espace bien éclairé et dégagé pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la douille :

- Insérez la douille LockNLoad dans le Toolhead Armanov.
- Serrez la douille à l'aide de la clé fournie pour assurer un maintien sécurisé.

2. Changement d'outils :

- Pour changer un outil, tournez la douille dans le sens des aiguilles d'une montre pour la dévisser.
- Remplacez-la par l'outil de votre choix, puis resserrez la douille.

3. Utilisation :

- Une fois l'outil installé, vérifiez qu'il est bien centré audessus de la cartouche.
- Effectuez le rechargement en suivant les procédures de sécurité appropriées pour votre presse.

4. Démontage :

- Pour retirer la douille, suivez les mêmes étapes que pour le changement d'outil, en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Instructions de Mise au Rebut

- **Recyclage** : Lorsque vous n'utilisez plus la douille, vérifiez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux.
- **Déchets dangereux** : Ne jetez pas la douille avec les déchets ménagers. Consultez les services de gestion des déchets pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de garder une trace de votre achat pour faciliter toute demande de support.

En utilisant la douille ARMANOV LockNLoad FreeFloat Quick Change, vous vous engagez à respecter ces directives de sécurité pour garantir une expérience de rechargement sûre et efficace. Merci de votre attention et bon rechargement !

Guida alla Sicurezza per il Bushing ARMANOV LockNLoad FreeFloat Quick Change

Introduzione

Grazie per aver scelto il bushing ARMANOV LockNLoad FreeFloat Quick Change. Questo prodotto è progettato per offrire un cambio rapido e preciso degli attrezzi nel toolhead Armanov per Dillon Super 1050 / RL1100. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il bushing per segni di usura o danni.
- Segui sempre le istruzioni fornite per l'installazione e l'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di malfunzionamento o di utilizzo improprio, contatta un esperto per assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre gli Lock Rings FreeFloat per un funzionamento ottimale.
- Non forzare il bushing durante l'installazione o la rimozione.
- Assicurati che il bushing sia serrato correttamente con la chiave fornita.
- Evita di utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.
- Non tentare di riparare il bushing se danneggiato; sostituiscilo immediatamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Bushing:

- Rimuovi il bushing esistente dal toolhead.
- Posiziona il nuovo bushing LockNLoad FreeFloat nel toolhead.
- Utilizza la chiave fornita per serrare il bushing in posizione.
- Assicurati che il bushing sia fissato saldamente prima di utilizzare l'attrezzo.

2. Utilizzo del Bushing:

- Seleziona l'attrezzo desiderato e assicurati che sia compatibile con il bushing.
- Ruota il bushing per rimuoverlo e sostituirlo con l'attrezzo scelto.
- Controlla che l'attrezzo sia centrato correttamente sopra la cartuccia prima di procedere.

3. Cambio degli Attrezzi:

- Cambia fino a sei attrezzi su un Dillon Super 1050 / RL1100 in pochi secondi.
- Segui le stesse procedure di installazione e utilizzo per ogni attrezzo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o per segnalare un prodotto non sicuro, contatta il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del bushing ARMANOV LockNLoad FreeFloat Quick Change. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja bezpieczeństwa dla wkładek ARMANOV LockNLoad FreeFloat Quick Change Bushing

Wprowadzenie

Witamy w instrukcji bezpieczeństwa dotyczącej wkładek ARMANOV LockNLoad FreeFloat Quick Change Bushing. Niniejszy dokument ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że wkładki są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Używaj dostarczonego klucza do dokręcania wkładek, aby zapewnić ich stabilność.
- Nie przekraczaj maksymalnych obciążeń zalecanych przez producenta.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać wkładek samodzielnie.
- Zawsze stosuj wkładki zgodnie z instrukcjami producenta i w połączeniu z odpowiednią głowicą narzędziową.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja wkładek

- Zdejmij istniejącą wkładkę z głowicy narzędziowej.
- Włóż nową wkładkę LockNLoad Quick Change do głowicy.
- Użyj dostarczonego klucza, aby dokręcić wkładkę, upewniając się, że jest stabilna.

2. Użytkowanie

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy wkładki są prawidłowo zamocowane.
- Wymień wkładki w ciągu kilku sekund, obracając i wymieniając wkładkę na narzędzie według własnego wyboru.
- Używaj wkładek tylko z prasami Dillon Super 1050 / RL1100 oraz z prasami Hornady z systemem LockNLoad.

Instrukcje utylizacji

- Wkładki, które nie nadają się już do użycia, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj wkładek do ogólnych odpadów, jeśli istnieją specjalne przepisy dotyczące utylizacji sprzętu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem producenta lub sprawdź oficjalną stronę internetową.

Podsumowanie

Wkładki ARMANOV LockNLoad FreeFloat Quick Change Bushing są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkownika. Prosimy o przestrzeganie powyższych instrukcji, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu. Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje odpowiednim władzom i sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa produktów.

ARMANOV LOCKNLOAD FREEFLOAT QUICK CHANGE BUSHING Turvaohjeet

Johdanto

ARMANOV LockNLoad FreeFloat Quick Change Bushing on suunniteltu käytettäväksi Armanov Toolheadin kanssa Dillon Super 1050 / RL1100 latauspuristimissa. Tämä tuote mahdollistaa nopean ja tarkan kuormien vaihdon, mutta sen turvallinen käyttö edellyttää tiettyjen ohjeiden noudattamista. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen käytön varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sen määriteltyjen käyttötarkoitusten mukaisesti.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia valmistajan antamia ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä bushingia vain yhdessä yhteensopivien työpään ja kuormien kanssa.
- Varmista, että bushing on tiukasti kiinnitetty mukana toimitettavalla avaimella ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita latauspuristinta tai käytä sitä yli suositellun kapasiteetin.
- Huolehdi siitä, että työpisteesi on puhdas ja järjestetty, jotta vältetään onnettomuudet.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, latausprosessin aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latauspuristin on sammutettu ja irrotettu virtalähteestä.
- Kiinnitä bushing työpään mukana toimitettavalla avaimella.
- Tarkista, että bushing on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Valitse haluamasi kuorma ja aseta se bushingiin.
- Kierrä ja vaihda bushing tarvittaessa.
- Vaihda kuusi kuormaa Dillon Super 1050 / RL1100 koneessa sekunneissa.
- Varmista, että kaikki osat toimivat oikein ennen lataamista.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja

- Kaikki tuotteet on varustettava EU:ssa sijaitsevalla yhteyshenkilöllä turvallisuuskysymyksiä varten.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista muistutukset ja varoitukset EU:n Safety Gate alustalta.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa ARMANOV LockNLoad FreeFloat Quick Change Bushingin turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för ARMANOV LOCKNLOAD FREEFLOAT QUICK CHANGE BUSHING

Introduktion

Tack för att du valt ARMANOV LockNLoad FreeFloat Quick Change Bushing. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv lösning för att byta dies i din Dillon Super 1050 / RL1100. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker användning och följa EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med Armanov Toolhead och är inte avsedd för något annat ändamål.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd alltid produkten enligt de angivna instruktionerna.
- Förvara produkten på en säker plats, oåtkomlig för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid den medföljande nyckeln för att dra åt bushings korrekt.
- Använd endast bushings som är kompatibla med din press.
- Kontrollera att bushings är ordentligt installerade innan du börjar ladda ammunition.
- Undvik att använda bushings om det finns synliga skador eller slitage.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.

Installations och användningsinstruktioner

1. Installation av Bushing:

- Stäng av pressen och säkerställ att den är ur funktion.
- Ta bort den befintliga bushingen genom att vrida den moturs.
- Placera den nya bushingen i verktyget och vrid medurs för att fästa den.
- Använd den medföljande nyckeln för att säkerställa att bushingen är ordentligt åtdragen.

2. Användning av Bushing:

- Se till att bushingen är korrekt installerad innan du börjar ladda ammunition.
- Byt ut dies genom att vrida bushingen och ta bort den. Sätt in den nya die och vrid bushingen för att låsa den på plats.
- Kontrollera att die är centrerad korrekt över patronen för bästa möjliga justering.

3. Underhåll:

- Inspektera regelbundet bushings för slitage.
- Rengör bushings med en mjuk trasa för att avlägsna smuts och skräp.
- Förvara bushings på en torr och säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning av plast och metall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för mer information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök ARMANOV:s officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av ARMANOV LockNLoad FreeFloat Quick Change Bushing.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro ARMANOV LOCKNLOAD FREEFLOAT QUICK CHANGE BUSHING

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ARMANOV LockNLoad FreeFloat Quick Change Bushing. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval rychlou a efektivní výměnu nástrojů v toolheadu pro Dillon Super 1050 / RL1100. Před použitím prosím pečlivě prostudujte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby všechny nástroje a příslušenství byly používány v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou na bushingu nebo toolheadu žádné viditelné poškození.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, aby se minimalizovalo riziko úrazů.
- Ujistěte se, že bushing je správně a bezpečně upevněn před použitím.
- Nikdy nepoužívejte bushing, pokud je poškozený nebo nekompatibilní s vaším vybavením.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze s Armanov Toolhead pro Dillon Super 1050 / RL1100.
- Nepoužívejte bushing s jinými typy lisů, pokud není uvedeno jinak.
- Při výměně bushingů vždy používejte dodaný klíč k zajištění správného utažení.
- Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima při manipulaci s bushingy a nástroji.
- Udržujte bushingy mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Před instalací se ujistěte, že je váš pracovní prostor čistý a suchý.
- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.

2. Instalace:

- Uvolněte existující bushing z toolheadu.
- Umístěte nový bushing LockNLoad na místo.
- Pomocí dodaného klíče utáhněte bushing tak, aby byl bezpečně upevněn.

3. Použití:

- Otočte bushing podle potřeby pro výměnu nástrojů.
- Ujistěte se, že je bushing správně umístěn a utažen před každým použitím.
- Sledujte proces přebíjení a pravidelně kontrolujte, zda nedochází k uvolnění bushingu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy a zákony týkající se odpadu.
- Pokud je bushing poškozený nebo nefunkční, zlikvidujte ho odpovídajícím způsobem, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo bezpečnosti.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro další informace o produktu, bezpečnostní pokyny nebo dotazy se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a užíváte si bezpečné používání ARMANOV LockNLoad FreeFloat Quick Change Bushing.