

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Ominaisuudet

- Nimi: [5-25x56 PM II LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015832
- Valm.nro: 689-911-812-G9-E9
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537065343

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit 5-25x56 PM II kiikaritähäimen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaista tarkkuutta ja luotettavuutta vaativissa olosuhteissa. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on aina käytössä aikuisten valvonnassa, erityisesti lasten läsnä ollessa.
- Älä käytä kiikaritähäintä, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä vikoja.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on altistunut voimakkaille iskuille tai putoamisille.
- Pidä kiikaritähäin puhtaana ja tarkista säännöllisesti sen kunto.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Älä katso suoraan aurinkoon tai voimakkaisiin valonlähteisiin, sillä tämä voi vahingoittaa silmiäsi.
- Varmista, että kiikaritähäin on oikein asennettu ja säädetty ennen käyttöä.
- Käytä kiikaritähäintä vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Älä yritä purkaa tai muokata tuotetta itse, sillä tämä voi aiheuttaa vaurioita ja vaarantaa turvallisuuden.
- Noudata kaikissa tilanteissa paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tähtäimien käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä kiikaritähäin tukevasti aseesi päälle.
- Varmista, että kiikaritähäin on tasapainossa ja oikein kohdistettu.
- Tarkista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti paikoillaan.

2. Käyttö:

- Säädä suurennusta tarpeen mukaan 5x 25x välillä.
- Käytä ensimmäisen fokalitasopisteen (FFP) retikulaa, joka säilyttää mittakaavan ja korjaukset kaikilla suurennuksilla.
- Tarkista näkökenttä, joka on noin 5.3-1.5 m 100 m etäisyydellä.
- Hyödynnä parallaxin säätöä, joka ulottuu noin 10 metristä äärettömyyteen.
- Käytä tarkkuusruuveja, joiden klikkiväli on noin 0.1 mrad (≈ 1 cm 100 m:ssä).

Hävittämisoheet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi tietoa oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja Tukea Varten

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että käytät 5-25x56 PM II kiikaritähtäintä! Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita ja nauti tarkasta ja luotettavasta tähtäyksestä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi