

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015833
- Valm.nro: 689-911-552-G9-E9
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm

- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537065329

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 5–25x56 PM II kiikaritähäimen käyttäjäoppaaseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaista tarkkuutta ja luotettavuutta pitkän matkan ampumiseen. On tärkeää noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lapsille käyttää tätä tuotetta ilman aikuisten valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen toiminta on epävarmaa.
- Käytä kiikaritähäintä vain laillisissa ja turvallisissa ympäristöissä.
- Varmista, että käytät kiikaritähäintä turvallisessa ja hallitussa ampumapaikassa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Vältä suoraa auringonvaloa kiikaritähäimen linssille, sillä tämä voi vahingoittaa optiikkaa.
- Käytä kiikaritähäintä vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kiikaritähäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Älä koskaan osoita kiikaritähäintä ihmisiin tai eläimiin, vaikka ase ei olisi ladattu.
- Huolehdi siitä, että kiikaritähäin on puhdas ja kunnossa ennen jokaista käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 - Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kiikaritähäimen asentamista.
 - Kiinnitä kiikaritähäin tukevasti aseeseen käyttäen mukana tulevia kiinnikkeitä.
 - Säädä kiikaritähäimen korkeus ja suuntaus ennen ensimmäistä käyttöä.
- **Käyttö:**
 - Käynnistä kiikaritähäin ja tarkista, että kaikki säädöt toimivat oikein.
 - Säädä suurennos tarvittaessa 5–25kertaiseksi.
 - Käytä parallaxsäätöä varmistaaksesi tarkkuuden eri etäisyyksillä.
 - Tarkista aina ampuma-asennon vakaus ennen laukausta.

Hävittämisoheet

- Tuote on hävitettävä ympäristöystävällisesti. Älä heitä sitä tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeet tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.
- Kiinnitä erityistä huomiota kiikaritähäimen optisten osien hävittämiseen, sillä ne voivat sisältää ympäristölle haitallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi liittyvät tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön.

Yhteenveto

5-25x56 PM II kiikaritähkein on suunniteltu tarjoamaan huipputason suorituskyyä ja tarkkuutta. Noudattamalla yllä olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen. Muista aina olla tietoinen ympäristöstäsi ja noudattaa paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumiseen liittyen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi