

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [5-25x56 PM II LP MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015836
- Valm.nro: 689-911-812-L8-I6
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm

- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537065626

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 5–25x56 PM II kiikaritähäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita sekä käyttö ja asennusohjeita, jotta voit hyödyntää tuotteen kaikki ominaisuudet turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää kiikaritähäintä ilman aikuisen valvontaa.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa. Vältä äärimmäisiä sääolosuhteita, jotka voivat vaikuttaa tuotteen toimintaan.
- Varmista, että kiikaritähäin on asennettu oikein ja turvallisesti ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto. Jos huomaat vaurioita, älä käytä tuotetta ja ota yhteyttä asiantuntevaan huoltoon.
- Älä suuntaa kiikaritähäintä suoraan aurinkoon tai muihin voimakkaisiin valonlähteisiin, sillä tämä voi vahingoittaa optiikkaa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä kiikaritähäintä vain tarkoituksenmukaisissa ammuntaolosuhteissa ja varmista, että ympärilläsi ei ole muita henkilöitä.
- Varmista, että käytät kiikaritähäintä yhdessä yhteensopivan aseensa kanssa.
- Tarkista, että kaikki säädöt, kuten parallaxsäätö, on asetettu oikein ennen ampumista.
- Vältä käyttämästä kiikaritähäintä, jos olet väsynyt tai huonovointinen, sillä tämä voi vaikuttaa tarkkuuteesi.
- Pidä kiikaritähäin ja ase puhtaina ja hyvin huollettuina. Käytä vain valmistajan suosittelemia puhdistusmenetelmiä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ja tarvikkeet asennusta varten.
- Kiinnitä kiikaritähäin tukevasti aseensa päälle. Varmista, että se on tasapainossa ja oikein kohdistettu.
- Tarkista, että kiikaritähäin on tiukasti kiinni ja ettei siinä ole löysiä osia.

2. Käyttö:

- Aseta kiikaritähäin silmäsi eteen ja säädä silmäetäisyys siten, että näet kirkkaan ja selkeän kuvan.
- Käytä zoomausominaisuutta tarpeen mukaan, mutta muista, että suurempi suurennos voi rajoittaa näkökenttää.
- Säädä parallaxsäätö varmistaaksesi, että kuva on tarkka kaikilla etäisyyksillä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen. Tarkista, onko alueellasi kierrätyspisteitä tai erityisiä hävittämispalveluja.
- Varmista, että kaikki paristot tai muut sähkökomponentit hävitetään asianmukaisesti.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet ja turvallisuustiedot.

Kiitos, että valitsit 5-25x56 PM II kiikaritähätäimen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi