

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Ominaisuudet

- Nimi: [5-25x56 PM II LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015844
- Valm.nro: 689-911-812-G8-E8
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537065411

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet: 5-25x56 PM II](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet: 5-25x56 PM II

Johdanto

Tervetuloa 5-25x56 PM II kiikaritähäimen käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, joita on noudatettava tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi. Lue ohjeet huolellisesti ja pidä ne saatavilla tulevaa käyttöä varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Tämä tuote ei ole tarkoitettu lapsille.
- Käytä kiikaritähäintä vain laillisessa ja turvallisessa ympäristössä.
- Tarkista tuotteen kunto ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai sumussa, ellei tuote ole erityisesti suunniteltu sellaiseen käyttöön.
- Pidä kiikaritähäin poissa lasten ulottuvilta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä suuntaa kiikaritähäintä suoraan auringonvaloon, sillä tämä voi vahingoittaa optiikkaa.
- Käytä kiikaritähäintä vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa; älä käytä sitä muuhun kuin tähtäykseen.
- Varmista, että kiikaritähäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Älä käytä kiikaritähäintä, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat ovat löystyneet.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki säädöt, kuten parallaxsäätö ja torni, toimivat oikein.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on turvallisesti lukittu ja tyhjennetty ennen kiikaritähäimen asentamista.
- Kiinnitä kiikaritähäin tukevasti aseeseen käyttämällä mukana tulevia kiinnitystarvikkeita.
- Säädä kiikaritähäimen korkeutta ja sivusuuntaa niin, että se on mukavassa ja ergonomisessa asennossa.
- Varmista, että kiikaritähäin on linjassa aseenn piipun kanssa.

2. Käyttö

- Käynnistä tarkistusprosessi ennen ampumista varmistaaksesi, että kaikki säädöt ovat oikeat.
- Käytä kiikaritähäimen suurennusta tarpeen mukaan ja varmista, että näkökenttä on selkeä.
- Säädä parallaxia tarvittaessa varmistaaksesi tarkkuus eri etäisyyksillä.
- Harjoittele turvallista ampumista ja kiikaritähäimen käyttöä rauhallisessa ympäristössä ennen tositilanteita.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kiikaritähäin ja sen osat eivät päädy luonnonvaraisiin alueisiin tai vesistöihin.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota

tarkempia tietoja ja tukea tuotteeseen liittyvissä kysymyksissä.

Kiitos, että käytät 5-25x56 PM II kiikaritähtäintä. Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi