

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P5FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [5-25x56 PM II LP P5FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015851
- Valm.nro: 689-945-622-G9-E9
- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm

- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537065756

Sisällysluettelo

- Etusivu
- 5-25x56 PM II Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet
- Tietoa meistä

5-25x56 PM II Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 5-25x56 PM II kiikaritähntäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista, että kiikaritähntäin on kunnolla asennettu ja säädetty ennen käyttöä.
- Älä katso suoraan auringonvaloon tai kirkkaisiin valonlähteisiin kiikaritähntäimen läpi, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
- Varmista, että kaikki asennukset ja säädöt tehdään rauhallisessa ympäristössä, jotta voit keskittyä turvallisuuteen.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Käytä kiikaritähntäintä vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä, kuten ampumaradoilla tai metsästyksessä, ja noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä.
- Älä käytä kiikaritähntäintä, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa. Tarkista tuote säännöllisesti.
- Varmista, että kiikaritähntäin on säädetty oikein ennen laukaisua. Käytä tarvittaessa apuvälineitä, kuten tukea tai jalustaa.
- Älä koskaan osoita kiikaritähntäintä ihmisiä tai eläimiä kohti, ellet ole täysin valmis laukaisemaan.
- Pidä kiikaritähntäin puhtaana ja huolla se säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kiikaritähntäimen kiinnityspinnat ovat puhtaat ja kuivat.
- Kiinnitä kiikaritähntäin tukevasti aseeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kiikaritähntäin on suorassa linjassa aseeseen kanssa ja että se on säädetty oikein.

2. Käyttö

- Aseta silmäsi kiikaritähntäimen takana siten, että silmäsi ovat noin 90 mm etäisyydellä objektiivilinsistä.
- Sääda suurennusta tarpeen mukaan 5-25x välillä.
- Käytä parallaxsäätoa tarkkuuden parantamiseksi, erityisesti pitkän matkan ampumisessa.
- Huolehdi, että kiikaritähntäin on aina puhdas ja kunnossa ennen käyttöä.

Hävittämisoheet

- Hävitä tuote vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti. Älä heitä sitä tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet elektroniikan ja optisten laitteiden hävittämisestä.
- Käytä tarvittaessa kierrätyspisteitä tai erikoistuneita keräysjärjestelmiä.

Lisätietoa ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat antaa tarkkaa tietoa ja apua.

Loppusanat

Kiitos, että valitsit 5-25×56 PM II kiikaritähtäimen. Noudata näitä ohjeita ja turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi