

# 5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ( $\approx 1$  cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

## Key Specifications:

Magnification: 5-25×  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity  
Click Value: approx. 0.1 mrad ( $\approx 1$  cm at 100 m)  
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

## Ominaisuudet

- Nimi: [5-25x56 PM II LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015852
- Valm.nro: 689-945-812-G9-E9
- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537065749

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 5-25x56 PM II kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

# Turvallisuusohjeet 5-25x56 PM II kiikaritähdeäimelle

## Johdanto

Tervetuloa 5-25x56 PM II kiikaritähdeäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huomioithan, että kiikaritähdeäin on tarkkuusväline, ja sen käyttö vaatii vastuullisuutta.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiikaritähdeäin on asennettu ja säädetty oikein ennen käyttöä.
- Älä koskaan osoita kiikaritähdeäintä ihmisiin tai eläimiin.
- Säilytä kiikaritähdeäin kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, että se ei ole vaurioitunut.
- Käytä kiikaritähdeäintä vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä kiikaritähdeäintä vain kuivan sään aikana, ellei se ole erityisesti suunniteltu kosteisiin olosuhteisiin.
- Varmista, että kiikaritähdeäin on oikein säädetty ennen ampumista. Tarkista suurennos ja tarkkuus.
- Vältä kiikaritähdeäimen käyttöä äärimmäisissä lämpötiloissa, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Pidä kiikaritähdeäin puhtaana ja huolehdi linseistä niiden naarmuuntumisen estämiseksi.
- Älä käytä kiikaritähdeäintä, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Kiinnitä kiikaritähdeäin tukevasti aseeseen. Varmista, että se on tasapainossa ja oikein linjassa.
- Sääda kiikaritähdeäimen korkeus ja sivusuunta oikein ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Tarkista, että kaikki kiinnityselementit ovat tiukasti paikoillaan.

### 2. Käyttö:

- Suuntaa kiikaritähdeäin kohteeseen ja sääda suurennosta tarpeen mukaan.
- Käytä ensimmäisen fokalitasan (FFP) ristikkokuvastoa tarkkuuden varmistamiseksi.
- Varmista, että parallaxsäätö on kohdallaan ennen ampumista.
- Tarkista, että näkyvyys on hyvä ja linssit ovat puhtaat.

## Hävittämisoheet

- Hävitä kiikaritähdeäin ja sen osat ympäristöystävällisellä tavalla.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajäteteeseen. Tarkista paikalliset ohjeet elektroniikan ja vaarallisten materiaalien hävittämiseksi.
- Varmista, että kaikki osat, kuten paristot ja kemikaalit, hävitetään asianmukaisesti.

## Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että käytät kiikaritähdeäintä turvallisesti ja vastuullisesti. Pidä tämä opas tallessa tulevaa käyttöä varten.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### **Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia**

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)