

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Ominaisuudet

- Nimi: [5-25x56 PM II LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015856
- Valm.nro: 689-945-812-G8-E8
- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537065671

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 5-25x56 PM II](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 5-25x56 PM II

Johdanto

Tervetuloa 5-25x56 PM II kiikaritähäimen käyttöoppaaseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi aikuisten toimesta. Älä anna lasten käyttää tai käsitellä tuotetta ilman aikuisten valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos olet epävarma sen kunnosta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat kiikaritähäinten käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kiikaritähäin on oikein asennettu aseeseen ennen käyttöä.
- Käytä aina suojalaseja, kun käytät kiikaritähäintä, erityisesti ampumaalueella.
- Älä suuntaa kiikaritähäintä ihmisiin tai eläimiin, vaikka se olisi tyhjillään.
- Varmista, että kiikaritähäin on säädetty oikein ennen ampumista.
- Älä käytä kiikaritähäintä, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.

Asennus ja käyttöohjeet

• Asennus:

1. Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
2. Kiinnitä kiikaritähäin tukevasti aseeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
3. Tarkista, että kiikaritähäin on tasapainossa ja oikeassa kulmassa.
4. Sääda retikkeli ja tarkkuus ennen ensimmäistä käyttökertaa.

• Käyttö:

1. Aseta silmäsi kiikaritähäimen silmäaukon kohdalle.
2. Sääda suurennosta tarpeen mukaan (5-25x).
3. Käytä parallaxsäätöä tarkkuuden parantamiseksi.
4. Tarkista näkymä ja sääda tarvittaessa.

Hävittämisoheet

- Kiikaritähäin ja sen osat tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan vie se asianmukaiseen keräykseen.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että ilmoitat kaikista turvallisuuteen liittyvistä huolenaiheista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille. Tarkista myös EU:n Safety Gate sivustolta mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit 5-25x56 PM II kiikaritähäimen. Toivomme, että nautit sen käytöstä!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi