

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015858
- Valm.nro: 163-911-642-G9-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537065848

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa 6–36x56 PM II High Performance kiikaritähätäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että sitä ei käytetä lasten toimesta ilman aikuisten valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, jossa se ei ole altistettuna äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat kiikaritähätäimien käyttöä.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Älä katso suoraan auringonvaloon, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi.
- Varmista, että kiikaritähätäin on asennettu oikein ja tukevasti ennen käyttöä.
- Käytä aina kiikaritähätäintä turvallisessa ympäristössä, jossa on riittävästi tilaa ampua.
- Tarkista, että kaikki säädöt ovat oikeat ennen ampumista.
- Älä käytä kiikaritähätäintä, jos olet väsyneenä tai alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut asennusta varten.
2. Kiinnitä kiikaritähätäin tukevasti kiväärin päälle. Varmista, että se on suorassa linjassa piipun kanssa.
3. Säädä kiikaritähätäimen korkeus ja sivu, jotta se sopii omaan ampumaasentoon.
4. Tarkista, että kiikaritähätäin on tiukasti kiinni ja ettei se liiku.

Käyttö

- Aseta kiikaritähätäin silmiesi eteen ja säädä silmän etäisyys noin 90 mm:iin.
- Valitse haluamasi suurennos (6–36x) ja tarkista, että näkökenttä on selkeä.
- Käytä ultrafine 0.1 mrad klikkausarvoja säätääksesi tähtäystä tarkasti.
- Hyödynnä LPIjärjestelmää parantaaksesi käyttömukavuutta.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. He voivat tarjota sinulle lisätukea ja tietoa tuotteesta.

Huomautus

Muista tarkistaa säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedot. Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi