

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015859
- Valm.nro: 163-911-602-G9-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537069211

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance Kiikaritähdeäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance Kiikaritähkäimelle

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähkäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit hyödyntää tuotteen ominaisuuksia turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote on suunniteltu ammattikäyttöön, kilpailuampujille ja metsästäjille, jotka vaativat huippuluokan optista laatua ja mekaanista luotettavuutta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat perehtyneet tuotteen käyttöön ennen sen käyttöä.
- Säilytä kiikaritähkäin kuivassa ja puhtaassa paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Tarkista kiikaritähkäin säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä kiikaritähkäintä, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Varmista, että kiikaritähkäin on asennettu oikein ja turvallisesti aseeseen.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Käytä kiikaritähkäintä vain laillisissa ampumaolosuhteissa ja noudattaen paikallisia lakeja.
- Varmista, että ampumaalue on selkeä ja turvallinen ennen laukaisua.
- Älä koskaan osoita kiikaritähkäintä kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Pidä kiikaritähkäin puhtaana ja huolla sitä säännöllisesti.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai tärinää, kun käytät kiikaritähkäintä, jotta voit säilyttää tarkkuuden.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kiikaritähkäin on yhteensopiva käyttämäsi aseeseen kanssa.
- Kiinnitä kiikaritähkäin tukevasti aseeseen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kiikaritähkäin on linjassa aseeseen kanssa ja että se on tasapainossa.

2. Käyttö:

- Säädä suurennosalue haluamasi mukaan (6-36x).
- Käytä ensimmäisen fokalitasoa (FFP) varmistaaksesi tarkat tähtäykset kaikilla suurennustasoilla.
- Hyödynnä LPIjärjestelmää parantaaksesi käytettävyyttä, erityisesti vasenkätisille käyttäjille.
- Tarkista säännöllisesti optisen järjestelmän kirkkaus ja tarkkuus.

Hävittämisohteet

- Kiikaritähkäin on hävitettävä ympäristöystävällisesti, noudattaen paikallisia sääntöjä ja määräyksiä.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja kiikaritähkäimen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteys valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään.

Yhteenveto

6-36x56 PM II High Performance kiikaritähtäin on suunniteltu tarjoamaan huippuluokan suorituskykyä ja tarkkuutta. Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista aina tarkistaa paikalliset säädökset ja noudattaa niitä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi