

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015860
- Valm.nro: 163-911-862-G9-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537069228

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 6–36x56 PM II High Performance kiikaritähätäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, että se on vahingoittumaton ja toimiva.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumisateessa.
- Pidä tuote poissa kosteista ja lämpimistä paikoista, jotta vältät vaurioitumisen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä kiikaritähätäintä vain ammattimaisissa ja valvotuissa ampumatilanteissa.
- Varmista, että kiikaritähätäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Älä koskaan suuntaa kiikaritähätäintä ihmisiin tai eläimiin, ellei ole tarkoitus ampua.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ennen laukaisua.
- Käytä aina suojalaseja ampumisen aikana suojataksesi silmiäsi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä kiikaritähätäin tukevasti aseeseen käyttäen mukana toimitettuja kiinnikkeitä.
- Varmista, että kiikaritähätäin on tasapainossa ja oikein kohdistettu.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Säädä suurennusta tarpeen mukaan 6–36x välillä.
- Käytä ensimmäisen fokalitaso (FFP) ristikköä tarkkojen mittausten ja säätöjen tekemiseen.
- Varmista, että silmän etäisyys on noin 90 mm mukavan katselun takaamiseksi.
- Hyödynnä kiikaritähätäimen innovatiivista LPIjärjestelmää, joka parantaa käytettävyyttä.

Hävitysohjeet

- Kiikaritähätäin tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteen käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Huomioi, että EU:ssa on olemassa turvallisuusjärjestelmä, jonka kautta voit ilmoittaa vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista.

Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet ja turvallisuustiedot.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi