

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015864
- Valm.nro: 163-911-552-G9-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537066708

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdeäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähätäimelle

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähätäimen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa turvallisesta käytöstä, asennuksesta, käytöstä ja hävittämisestä. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät kiikaritähätäintä vain siihen tarkoitetuissa olosuhteissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä kiikaritähätäintä, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumista ja kiikaritähätäinten käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä kiikaritähätäintä vain sellaisten aseiden kanssa, jotka on tarkoitettu sen käyttämiseen.
- Varmista, että kiikaritähätäin on oikein asennettu ja säädetty ennen ampumista.
- Tarkista, että kiikaritähätäimen retikuli on kunnolla näkyvässä ja että se ei ole peittynyt.
- Käytä aina suojalaseja ampumisen aikana.
- Varmista, että ampumaalue on selkeä ja turvallinen ennen laukaisua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki asennustarvikkeet ovat mukana.
- Kiinnitä kiikaritähätäin tukevasti aseeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kiikaritähätäin on linjassa aseeseen piipun kanssa.
- Sääda kiikaritähätäimen korkeus ja sivusäätö valmistajan ohjeiden mukaan.

2. Käyttö

- Aseta kiikaritähätäin haluamaasi suurennosasetukseen (6-36x).
- Tarkista, että optiikka on puhdas ja selkeä ennen käyttöä.
- Käytä kiikaritähätäimen säätöjä (turret) tarkkuuden parantamiseksi.
- Huolehdi, että silmän etäisyys (eye relief) on riittävä mukavan ja turvallisen ampumisen varmistamiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. On

tärkeää, että saat oikeaa tietoa ja tukea tuotteen käyttöön liittyen.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähtäimen kanssa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi