

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015866
- Valm.nro: 163-911-602-F2-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537069259

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 6–36x56 PM II High Performance kiikaritähätäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Jos huomaat vaurioita, älä käytä tuotetta.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Älä suuntaa kiikaritähätäintä kohti ihmisiä tai eläimiä, kun se on käytössä.
- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältetään onnettomuudet.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Käytä kiikaritähätäintä vain sen tarkoituksen mukaisesti, eli ammuntaan.
- Varmista, että kiikaritähätäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Varmista, että kaikki säädöt, kuten zoomaus ja tarkkuus, on tehty ennen laukaisua.
- Vältä ampumista liian lähellä esteitä tai vaarallisia alueita.
- Käytä aina suojalaseja ja muita tarvittavia suojaimia ammunnan aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

• Asennus:

1. Kiinnitä kiikaritähätäin tukevasti aseeseen valmistajan ohjeiden mukaan.
2. Varmista, että kiikaritähätäin on suorassa linjassa piipun kanssa.
3. Säädä kiikaritähätäimen korkeutta ja sivuttaissäätöjä tarpeen mukaan.

• Käyttö:

1. Valitse haluamasi suurennos (6–36x) kääntämällä suurennusrenkaasta.
2. Tarkista, että tähätäin on kunnolla säädetty ja että kuva on kirkas.
3. Aseta silmäsi kiikaritähätäimen taakse ja säädä tarvittaessa silmäetäisyyttä (noin 90 mm).
4. Käytä tarkkuuden säätöjä (0.1 mrad) tarvittaessa.
5. Kun olet valmis ampumaan, varmista, että ympärilläsi ei ole esteitä tai vaaroja.

Hävittämisohteet

- Tuote on hävitettävä paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi tietoa oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietojen Saaminen

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähtäintä turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata kaikkia ohjeita ja turvallisuusohjeita varmistaaksesi, että sinä ja ympärilläsi olevat olette turvassa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi