

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015867
- Valm.nro: 163-911-862-F2-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537069266

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 6–36x56 PM II High Performance kiikaritähätäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka on suunniteltu varmistamaan tuotteen turvallinen ja tehokas käyttö. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käytössä vain aikuisen valvonnassa.
- Älä suuntaa kiikaritähätäintä ihmisiin tai eläimiin, kun se on ladattu.
- Käytä tuotetta vain laillisesti hyväksytyissä ampumaradoissa tai metsästysalueilla.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat ampumatarvikkeita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiikaritähätäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Käytä suojalaseja ampumisen aikana suojataksesi silmiäsi.
- Vältä ampumista äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten kovassa tuulessa tai sateessa, ellei se ole välttämätöntä.
- Tarkista kiikaritähätäimen säädöt ennen jokaisen ampumakerran aloittamista.
- Älä käytä kiikaritähätäintä, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä kiikaritähätäin aseeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kiikaritähätäin on linjassa piipun kanssa ja että se on tukevasti kiinni.
- Tarkista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikoillaan.

2. Käyttö

- Aseta kiikaritähätäin haluamaasi suurennukseen (6–36x) ennen ampumista.
- Säädä tarkkuus ja tähtäys tarvittaessa.
- Käytä kiikaritähätäimen FFP (First Focal Plane) ristikköä tarkkojen laskelmien tekemiseen.
- Tarkista aina kenttäkuva (7.3–1.3 m @100 m) ennen ampumista varmistaaksesi, että kohde on näkyvissä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten jätteiden käsittelymääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja tuotteen hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedotteet.

Muista, että turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että 6–36x56 PM II

High Performance kiikaritähän tarjoaa sinulle parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja turvallisuuden.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi