

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015868
- Valm.nro: 163-911-432-F2-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537069716

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdeäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdistäimelle

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdistäimen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus: Varmista, että käytät kiikaritähdistäintä oikein ja turvallisesti. Vältä käyttämästä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Erityiset kuluttajasuojat: Tuote on suunniteltu aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisten valvontaa.
- Onlineostaminen: Osta vain valtuutetuilta jälleenmyyjiltä varmistaaksesi, että saat turvallisen ja laadukkaan tuotteen.
- Vaarallisten tuotteiden ilmoittaminen: Ilmoita kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Vältä suoraa auringonvaloa kiikaritähdistäimen objektiiville, sillä se voi vahingoittaa optista järjestelmää.
- Älä käytä kiikaritähdistäintä, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä merkkejä käytön aiheuttamasta kulumisesta.
- Varmista, että kiikaritähdistäin on oikein asennettu ja säädetty ennen käyttöä.
- Käytä kiikaritähdistäintä vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, eli ampumiseen ja tarkkailemiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet asennusta varten.
2. Kiinnitä kiikaritähdistäin tukevasti kiväärin päättyyn. Varmista, että se on suoraan linjassa piipun kanssa.
3. Tarkista, että kiikaritähdistäin on tiukasti paikoillaan ja ettei siinä ole liikkuvia osia.
4. Sääda kiikaritähdistäimen korkeus ja sivusäätö, jotta saat parhaan mahdollisen näkökentän.

Käyttö

- Käynnistä kiikaritähdistäimen valaistus, jos se on varustettu LPlominaisuudella.
- Sääda suurennusta tarpeen mukaan. Kiikaritähdistäin tarjoaa laajan suurennusalueen 6-36x.
- Tarkista ja sääda etäisyys silmästä kiikaritähdistäimeen, jotta saat parhaan mahdollisen kuvanlaadun.
- Käytä kiikaritähdistäimen turvatoimintoja, kuten etäisyyden mittausta, tarkasti.

Hävittämishjeet

- Kiikaritähdistäin ja sen osat tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana. Etsi kierrätyspisteitä tai erikoistuneita keräyspaikkoja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys tuotteen valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja sarjanumero, valmiina.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudata näitä ohjeita ja nauti 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähtäimen tarjoamasta tarkkuudesta ja suorituskyvystä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi