

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015870
- Valm.nro: 163-911-532-F2-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537069952

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet: 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet: 6-36x56 PM II High Performance

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähätäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiikaritähätäin on suunniteltu ammattilaisille, kilpailuampujille ja metsästäjille, jotka arvostavat huippuluokan optista tarkkuutta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan lailliseen ja vastuulliseen käyttöön.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, että kaikki osat toimivat oikein.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumista ja kiikaritähätäinten käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä kiikaritähätäintä vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kiikaritähätäin on kiinnitetty kunnolla aseeseen ennen käyttöä.
- Älä katso suoraan auringonvaloon kiikaritähätäimen läpi, sillä tämä voi vaurioittaa optiikkaa.
- Käytä kiikaritähätäintä vain sellaisissa ampumaolosuhteissa, joissa voit varmistaa turvallisen ampumisen.
- Pidä kiikaritähätäin puhtaana ja huolehdi sen kunnossapidosta säännöllisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kiikaritähätäimen asentamista.
- Kiinnitä kiikaritähätäin tukevasti aseeseen käyttäen mukana tulevia kiinnikkeitä.
- Säädä kiikaritähätäimen korkeutta ja sivusuuntaa tarpeen mukaan.

2. Käyttö:

- Aseta silmäsi kiikaritähätäimen okulaarille ja säädä tarkkuus.
- Valitse haluamasi suurennosalue (6-36x) ja tarkista kohde.
- Käytä FFPristikkokuvaa tarkkojen mittausten ja tähtäyksen helpottamiseksi.
- Säädä tuuletus ja korkeus tarvittaessa.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja.

Lisätietoja varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotteen malli ja sarjanumero.

Loppusanat

Kiitos, että valitsit 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähäimen. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi