

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015871
- Valm.nro: 163-911-552-F2-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537066722

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 6–36x56 PM II High Performance kiikaritähntäimen käyttöoppaaseen. Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja ja ohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Tämä tuote ei sovi lapsille.
- Käytä kiikaritähntäintä vain laillisesti hyväksytyissä ampuma tai metsästystarkoituksissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Älä katso suoraan auringonvaloon tai voimakkaisiin valonlähteisiin, sillä tämä voi vahingoittaa silmiäsi.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä kiikaritähntäintä vain vakaalla ja turvallisella alustalla.
- Varmista, että kaikki käyttäjät tuntevat ampuma ja turvallisuusmenettelyt.
- Älä koskaan osoita kiikaritähntäintä ihmisiä tai eläimiä kohti, vaikka ase olisi tyhjennetty.
- Pidä kiikaritähntäin puhtaana ja hyvässä kunnossa. Puhdista linssit varovasti pehmeällä kankaalla.
- Vältä äärimmäisiä lämpötiloja ja kosteutta, jotka voivat vaikuttaa tuotteen toimintaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kiikaritähntäin on yhteensopiva aseesi kanssa.
- Kiinnitä kiikaritähntäin tukevasti aseeseen päälle käyttäen mukana toimitettuja kiinnikkeitä.
- Säädä kiikaritähntäimen korkeus ja sivu, jotta saat parhaan mahdollisen näkökentän.

2. Käyttö:

- Aseta kiikaritähntäin haluamaasi suurennukseen (6–36x).
- Tarkista, että retikkeli on tarkasti kohdistettu ennen ammuntaa.
- Hyödynnä ensimmäisen fokaalitasen (FFP) retikeliä tarkkojen mittausten tekemiseen kaikilla suurennustasoilla.

Hävittämishjeet

- Tuotteen hävittäminen tulee tehdä paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden joukossa. Ota yhteys paikallisiin jätteenkäsittelypalveluihin tai kierrätyskeskuksiin.

Lisätietoa ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan.

Huomautus

- Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu Saksassa korkeimpien tarkkuusstandardien mukaisesti. Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi