

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015872
- Valm.nro: 163-911-642-M3-I6

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537065923

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 6–36x56 PM II High Performance kiikaritähätäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käyttökelpoinen ja ehjä ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on osia puuttuu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Älä suuntaa kiikaritähdintä kohti ihmisiä tai eläimiä, kun se on ladattu.
- Varmista, että käytät tuotetta vain asianmukaisissa ja turvallisissa ympäristöissä.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet

- **Ikärajoitukset:** Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja ammattilaisille. Nuoremmat käyttäjät tarvitsevat aikuisen valvontaa.
- **Sääolosuhteet:** Vältä käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumessa, ellei tuote ole erityisesti suunniteltu sellaiseen käyttöön.
- **Käytön aikana:** Pidä kiikaritähdintä vakaana ja vältä äkillisiä liikkeitä, jotka voivat johtaa vahinkoihin tai onnettomuuksiin.
- **Häiriötekijät:** Varmista, että ympäristössä ei ole häiriötekijöitä, jotka voivat vaikuttaa tarkkuuteesi tai turvallisuuteesi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä kiikaritähdintä tukevasti kiväärin päälle.
- Varmista, että kiikaritähdintä on suorassa linjassa ja tiukasti kiinni.
- Tarkista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat kunnolla kiristettyjä.

2. Käyttö:

- Aseta silmäsi kiikaritähätäimen okulaarille ja säädä tarkkuutta tarvittaessa.
- Käytä suurennusta, joka parhaiten sopii tarkkailtavaan kohteeseen.
- Hyödynnä ensimmäisen fokalitaso (FFP) ristikon etuja tarkkuuden parantamiseksi.

3. Huolto:

- Puhdista linssit pehmeällä kankaalla ja käytä tarvittaessa linssin puhdistusainetta.
- Tarkista säännöllisesti, että kiikaritähdintä on kunnossa ja ettei siinä ole näkyviä vaurioita.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspisteisiin saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Kaikki tuotteet on varustettava EUpohjaisella yhteystiedolla turvallisuusasioita varten.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähtäimelle. Muista aina olla varovainen ja vastuullinen käyttäjä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi