

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015873
- Valm.nro: 163-911-602-M3-I6

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537069297

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance Kiikaritähkäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance Kiikaritähdistäimelle

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdistäimen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen käyttö ja ylläpito varmistavat, että saat parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja turvallisuuden. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttötarkoitukseesi ennen sen käyttöä.
- Tarkista kiikaritähdistäin säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä kiikaritähdistäintä vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä, kuten ampumaradoilla tai metsästysalueilla.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Älä katso suoraan auringonvaloon kiikaritähdistäimen läpi, sillä tämä voi vahingoittaa silmiäsi.
- Varmista, että kiikaritähdistäin on oikein kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Käytä kiikaritähdistäintä vain, kun olet varma, että olet turvallisessa ampuma-alueella.
- Varmista, että kaikki ympärilläsi olevat ovat tietoisia ampuma-alueesta ja että alue on vapaa esteistä.
- Käytä aina suojalaseja ja muita henkilökohtaisia suojavarusteita ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja mukana.
2. **Kiinnitys:**
 - Kiinnitä kiikaritähdistäin tukevasti aseesi päälle.
 - Varmista, että kiikaritähdistäin on suorassa linjassa aseeseen kanssa.
3. **Säätö:**
 - Säädä kiikaritähdistäimen korkeus ja tuulen säätö ennen ensimmäistä käyttöä.
 - Käytä ultrafine 0.1 mrad klikkisarjaa tarkkojen säätöjen tekemiseen.

Käyttö

- **Magnifikaatio:** Valitse sopiva magnifikaatio (6-36x) sen mukaan, mitä aiot ampua.
- **Katselu:** Aseta silmäsi kiikaritähdistäimen takana siten, että saat parhaan mahdollisen näkymän.
- **Retikuli:** Hyödynnä ensimmäisen fokusaalitasapinnan (FFP) retikuli, joka takaa tarkat mittaukset kaikilla magnifikaatitasoilla.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä kiikaritähdistäintä tavallisiin roskakoriin.
- Ota yhteys paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää varmistaa, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asianmukaisesti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita huolellisesti ja nauti kiikaritähtäimen käytöstä!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi