

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015874
- Valm.nro: 163-911-862-M3-I6

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537069303

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdeäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähkäimelle

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähkäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiikaritähkäin on suunniteltu vakavalle ammunalle, ja se vaatii käyttäjältään huolellisuutta ja vastuullisuutta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiikaritähkäin on asennettu ja käytetty oikein.
- Älä käytä kiikaritähkäintä, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Säilytä kiikaritähkäin kuivassa ja turvallisessa paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat perehtyneet turvallisuusohjeisiin ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiikaritähkäimen kunto ja toiminnot.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä kiikaritähkäintä vain laillisesti ja vastuullisesti.
- Älä suuntaa kiikaritähkäintä kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että sinulla on riittävä näkyvyys.
- Käytä aina suojalaseja ammunnan aikana.
- Huolehdi siitä, että kiikaritähkäin on säädetty oikein ennen ampumista.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
2. Kiinnitä kiikaritähkäin tukevasti kiväärin päälle.
3. Säädä kiikaritähkäimen korkeutta ja sivusuuntaa, kunnes se on mukautettu omaan ampumatyyliin.
4. Tarkista, että kiikaritähkäin on tiukasti kiinni eikä liikahta.

Käyttö

1. Aseta silmäsi kiikaritähkäimen okulaarille.
2. Säädä suurennusta tarpeen mukaan (6-36x).
3. Varmista, että retikuli on selkeä ja tarkka.
4. Käytä kiikaritähkäimen säätöjä (korkeus ja tuuli) tarvittaessa.
5. Ammu vain, kun olet varma, että se on turvallista.

Hävittämisohteet

- Kiikaritähkäin tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelusääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä kiikaritähkäintä kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Huom: Tämä turvallisuusopas on laadittu EU:n yleisten tuotesuojelusääntöjen (GPSR) mukaisesti, ja sen tarkoituksena on suojata kuluttajia ja varmistaa tuotteen turvallinen käyttö.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi