

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015875
- Valm.nro: 163-911-432-M3-I6

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537069730

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdeäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähstäimelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähstäimen. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa turvallisesta käytöstä, asennuksesta, käytöstä ja hävittämisestä. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää sitä ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vahingoittunutta tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
- Älä käytä kiikaritähstäintä, jos se on altistunut voimakkaille iskuille tai tärinälle, joka voi vaikuttaa sen toimintaan.
- Varmista, että käytät kiikaritähstäintä vain laillisiin ja turvallisiin tarkoituksiin.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiikaritähstäin on oikein asennettu ja säädetty ennen käyttöä.
- Käytä kiikaritähstäintä vain suojatuissa ja turvallisissa ympäristöissä.
- Älä osoita kiikaritähstäintä ihmisiin tai eläimiin, ellei tarkoituksena ole ampuminen.
- Käytä kiikaritähstäintä vain suositelluilla ampumaetäisyyksillä ja olosuhteissa.
- Huolehdi, että sinulla on riittävä koulutus ja kokemus ampumiseen ennen kiikaritähstäimen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Kiinnitä kiikaritähstäin tukevasti aseeseen. Varmista, että se on linjassa ase-
en tähtäyslinjan kanssa.
- Tarkista, että kaikki kiinnityspultit ovat tiukasti paikallaan asennuksen jälkeen.

2. Käyttö:

- Sääda kiikaritähstäimen suurennusta tarpeen mukaan.
- Varmista, että retikuli on selvästi näkyvissä ennen ampumista.
- Tarkista silmäetäisyys varmistaaksesi mukavan ja turvallisen katselukokemuksen.
- Seuraa sääntöjä ja määräyksiä, jotka koskevat ampumista alueellasi.

Hävittämisohjeet

- Kiikaritähstäimen hävittäminen on tehtävä ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita kiikaritähstäimen asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai kutsut.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähäimen käyttö on turvallista ja tehokasta. Kiitos, että käytät tuotettamme vastuullisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi