

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015876
- Valm.nro: 163-911-422-M3-I6

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537065930

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdeäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähstäimelle

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähstäimen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on laadittu EU:n yleisten tuoteturvallisuusasetusten (GPSR) mukaisesti varmistaaksemme, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu sinulle ja käyttötarkoitukseesi.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumista ja kiikaritähstäinten käyttöä.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä kiikaritähstäintä vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Varmista, että kiikaritähstäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Älä katso suoraan auringonvaloon kiikaritähstäimen läpi, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi.
- Pidä kiikaritähstäin puhtaana ja kuivana. Puhdista objektiivin varovasti pehmeällä liinalla.
- Huolehdi riittävästä silmäetäisyydestä (noin 90 mm) varmistaaksesi mukavan ja turvallisen katselun.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai tärinää, kun käytät kiikaritähstäintä, jotta et vaaranna tarkkuutta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on lukittu ja tyhjennetty ennen kiikaritähstäimen asentamista.
- Kiinnitä kiikaritähstäin tukevasti aseeseen, käyttäen mukana tulevia kiinnitystarvikkeita.
- Säädä kiikaritähstäimen paikkaa tarpeen mukaan, jotta se on mukavassa ja ergonomisessa asennossa.

2. Käyttö

- Aseta magnifikaatio haluamallesi tasolle (6-36x) ennen ampumista.
- Käytä ensimmäisen fokuksen tasoa (FFP) tarkkojen mittausten ja korjausten tekemiseen.
- Seuraa optiikan käyttöä ja varmista, että se on puhdas ja kunnossa ennen jokaista käyttöä.
- Hyödynnä LPIjärjestelmää parantaaksesi käyttöä ja mukautumista erilaisiin ampumaasentoihin.

Hävitysohjeet

- Kiikaritähstäin tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että

kysymyksesi liittyvät tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön.

Loppupäätelmät

Kiitos, että käytät 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähtäintä. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi