

# 6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

## Key Specifications:

Magnification: 6-36×  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Transmission: >90%  
Click Value: ~0.1 mrad  
Length: approx. 390 mm  
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

## Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015877
- Valm.nro: 163-911-552-M3-I6

NO IMAGE  
AVAILABLE

- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537066746

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

# Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdistäimelle

## Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdistäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttötarkoitukseesi ja että olet perehtynyt sen käyttöön.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat kiikaritähdistäinten käyttöä.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä kiikaritähdistäintä vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa, kuten tarkkuusammunnassa tai metsästyksessä.
- Varmista, että kiikaritähdistäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Vältä katseen suuntaamista suoraan auringonvaloon, sillä se voi vahingoittaa optiikkaa.
- Käytä kiikaritähdistäintä vain sellaisissa ympäristöissä, joissa se on sallittua ja turvallista.
- Huolehdi, että kiikaritähdistäin on puhdas ja kunnossa ennen käyttöä, jotta saat parhaan mahdollisen kuvanlaadun.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on oikeat työkalut asennukseen.
- Kiinnitä kiikaritähdistäin tukevasti aseeseen. Seuraa valmistajan ohjeita asennuksen aikana.
- Tarkista, että kiikaritähdistäin on tasapainossa ja että se on suunnattu oikein.

### 2. Käyttö:

- Aseta kiikaritähdistäin silmääsi kohti ja säädä suurennusta tarpeen mukaan.
- Käytä ensimmäisen fokalitasapinnan (FFP) ristikköä tarkkojen mittausten ja kohdistamisen varmistamiseksi.
- Varmista, että silmäsi on riittävän kaukana kiikaritähdistäimestä mukavan katselukokemuksen saavuttamiseksi.
- Käytä turrejärjestelmää tarkkojen säätöjen tekemiseen.

## Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Kiikaritähdistäimen hävittämisessä noudata sähkö ja elektroniikkaromua koskevia sääntöjä.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

## **Lisätietoja ja tuki**

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi tai huolesi koskee tuotteen turvallisuutta ja käyttöä.

## **Yhteenveto**

Kiikaritähntimen turvallinen käyttö on ensiarvoisen tärkeää. Noudata tässä oppaassa annettuja ohjeita varmistaaksesi, että voit nauttia tuotteesta turvallisesti ja tehokkaasti. Muista, että turvallisuus on aina etusijalla.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### **Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia**

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)