

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015878
- Valm.nro: 163-911-642-I6-H6

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537065961

Sisällysluettelo

- Etusivu
- 6-36x56 PM II High Performance Turvallisuusohjeet
- Tietoa meistä

6-36x56 PM II High Performance

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähätäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Varmista, että käytät tuotetta oikein ja noudatat seuraavia ohjeita.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, sillä se ei ole lelu.
- Vältä tuotteen käyttöä vaarallisissa sääolosuhteissa, kuten äärimmäisessä kuumuudessa tai kylmyydessä.
- Ilmoita heti viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Käytä kiikaritähdäintä vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Varmista, että kiikaritähdäin on oikein asennettu ja säädetty ennen käyttöä.
- Älä katso suoraan auringonvaloon tai kirkkaisiin valolähteisiin, sillä tämä voi vahingoittaa silmiäsi.
- Varmista, että kiikaritähdäin on tukevasti kiinnitetty aseeseen, jotta se ei irtoa käytön aikana.
- Käytä aina suojalaseja, kun käytät kiikaritähdäintä ampuma tai metsästystilanteissa.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 - Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
 - Kiinnitä kiikaritähdäin tukevasti aseeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
 - Tarkista, että kiikaritähdäin on tasapainossa ja oikein kohdistettu.
- **Käyttö:**
 - Sääda suurennusta tarpeen mukaan ennen ampumista.
 - Käytä ensimmäisen tason ristikkopistettä (FFP) tarkkojen mittausten ja kohdistusten tekemiseen.
 - Tarkista aina näkökenttä ennen ampumista varmistaaksesi, että se on selkeä.
 - Huolehdi, että silmäetäisyys on riittävä mukavan katselun varmistamiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Älä heitä sitä tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoorganisaatioihin saadaksesi ohjeita kiikaritähätäimen asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. He voivat antaa sinulle tarkempaa tietoa ja tukea tuotteeseen liittyvissä asioissa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi