

# 6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähkäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

## Key Specifications:

Magnification: 6-36×  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Transmission: >90%  
Click Value: ~0.1 mrad  
Length: approx. 390 mm  
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

## Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015879
- Valm.nro: 163-911-602-I6-H6

NO IMAGE  
AVAILABLE

- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537069334

# Sisällysluettelo

- Etusivu
- 6-36x56 PM II High Performance Turvallisuusohjeet
- Tietoa meistä

# 6-36x56 PM II High Performance

## Turvallisuusohjeet

### Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähntäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että tuotteesi käytetään turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Varmista, että käytät tuotetta sen käyttötarkoituksen mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu, ja sen käyttö vaatii aikuisten valvontaa.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden käyttöön ja kiikaritähntäimiin.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

### Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina kiikaritähntäintä turvallisissa olosuhteissa ja varmista, että ampumaalue on selkeä.
- Varmista, että kiikaritähntäin on oikein kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Älä katso suoraan auringonvaloon kiikaritähntäimen läpi, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi.
- Huolehdi siitä, että kiikaritähntäin on säädetty oikein ennen ampumista. Tarkista tarkkuus ja säätöarvot.
- Pidä kiikaritähntäin puhtaana ja huollettuna. Käytä vain valmistajan suosittelemia puhdistusmenetelmiä.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### 1. Asennus

- Valitse sopiva kiinnityspaikka aseellesi varmistaaksesi, että kiikaritähntäin on turvallisesti kiinnitetty.
- Kiinnitä kiikaritähntäin tukevasti aseeseen käyttäen mukana toimitettuja kiinnikkeitä.
- Tarkista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

#### 2. Käyttö

- Aseta kiikaritähntäin haluamaasi suurennukseen (6-36x) ennen ampumista.
- Sääda tarkkuus ja tuuletus tarvittaessa.
- Varmista, että näet kohteen selkeästi ennen laukaisua.

### Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

### Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota sinulle tarvittavaa tukea ja tietoa turvallisesta käytöstä.

Kiitos, että valitsit 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähntäimen! Varmista, että noudatat kaikkia

turvallisuusohjeita ja käytät tuotetta vastuullisesti.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### **Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia**

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)