

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähkäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015880
- Valm.nro: 163-911-862-I6-H6

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537069341

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdeäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdistäimelle

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdistäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen käyttö takaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja turvallisuuden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää kiikaritähdistäintä ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tai rikkiäistä tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Vältä tuotteen altistamista voimakkaille kemikaaleille tai liuottimille, jotka voivat vahingoittaa optiikkaa.
- Pidä kiikaritähdistäin puhtaana ja huolla sitä säännöllisesti. Käytä vain valmistajan suosittelemaa puhdistusmenetelmää.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiikaritähdistäin on oikein asennettu ennen käyttöä. Tarkista, että se on tukevasti kiinnitetty ja että kaikki säätimet toimivat oikein.
- Älä katso suoraan auringonvaloon kiikaritähdistäimen läpi, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi ja optiikkaa.
- Käytä kiikaritähdistäintä vain turvallisissa ympäristöissä, joissa on riittävä näkyvyys ja ei ole esteitä.
- Varmista, että ampumaalue on selkeä ja turvallinen ennen laukaisua.
- Huomioi ympärilläsi olevat henkilöt ja varmista, että he ovat turvallisella etäisyydellä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä kiikaritähdistäin tukevasti kiväärin kiinnityspisteeseen. Varmista, että se on suorassa linjassa piipun kanssa.
- Tarkista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti kiinni.
- Aseta kiikaritähdistäin haluamaasi korkeuteen ja kulmaan, jotta saat parhaan mahdollisen näkökentän.

2. Käyttö:

- Säädä suurennusta tarpeen mukaan käyttämällä suurennusrenkaasta.
- Käytä turvatoppia tai muuta suojaavaa varustusta, kun ammut.
- Tarkista aina, että kiikaritähdistäin on puhdas ennen käyttöä. Puhdista optiikka kevyesti pehmeällä kankaalla.

Hävittämisohteet

- Kiikaritähdistäimen hävittämisessä noudata paikallisia jätteenhuoltomääräyksiä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, vaan vie se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.
- Varmista, että kaikki osat, erityisesti paristot (jos käytetään), hävitetään ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa.

Huolellinen ja turvallinen käyttö varmistaa, että saat parhaan mahdollisen hyödyn 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähtäimestäsi. Noudata näitä ohjeita, jotta voit nauttia turvallisista ja tehokkaista ampumaelämyksistä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi