

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015881
- Valm.nro: 163-911-642-G8-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537065824

Sisällysluettelo

- Etusivu
- 6-36x56 PM II High Performance Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet
- Tietoa meistä

6-36x56 PM II High Performance Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähntäimen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Tuote on suunniteltu ammattimaisille käyttäjille, kilpailijoille ja metsästäjille, jotka vaativat huippuluokan optista laatua ja joustavuutta.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat siinä ongelmia.
- Varmista, että kaikki asennustarvikkeet ovat kunnossa ennen käyttöä.
- Noudata valmistajan ohjeita kaikissa käyttö ja asennusvaiheissa.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Käytä kiikaritähntäintä vain turallisessa ympäristössä, jossa on riittävä näkyvyys.
- Älä suuntaa kiikaritähntäintä kohti ihmisiä tai eläimiä, ellei se ole tarkoituksenmukaista.
- Varmista, että kiikaritähntäin on oikein säädetty ennen ampumista.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja mahdollisista esteistä, kun käytät kiikaritähntäintä.
- Käytä aina suojalaseja ammunnan aikana.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alkoholin vaikutuksen alaisena.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä kiikaritähntäin tukevasti kiväärin pätyyn.
- Varmista, että kiikaritähntäin on tasapainossa ja oikeassa kulmassa.
- Tarkista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti kiinni.

2. Käyttö:

- Sääda suurennosta tarpeen mukaan (6-36x).
- Käytä ensimmäisen fokal lentokentän (FFP) ristikkäistä varmistaaksesi tarkat mittaukset kaikilla suurennustasoilla.
- Tarkista silmäetäisyys (noin 90 mm) ja varmista, että se on mukava katsoessasi.
- Hyödynnä LPIjärjestelmää (IlluminatedParallaxIntegrated) parantaaksesi käyttömukavuutta.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi ohjeita turallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotteen malli ja sarjanumero.

Yhteenveto

6-36x56 PM II High Performance kiikaritähtäin on suunniteltu tarjoamaan huippuluokan suorituskykyä ja optista laatua. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen. Muista tarkistaa säännöllisesti tuotteen kunto ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi