

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015882
- Valm.nro: 163-911-602-G8-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537069198

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance Kiikaritähdeäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance Kiikaritähkäimelle

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähkäimen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiikaritähkäin on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät mahdolliset vaarat.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai sen osissa on puutteita.
- Säilytä kiikaritähkäin poissa lasten ulottuvilta, sillä se ei ole lelu.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa ja toimivat oikein.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä kiikaritähkäintä vain sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen, joka on tarkkuusammunta.
- Varmista, että kiikaritähkäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Älä suuntaa kiikaritähkäintä kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi pois päältä.
- Käytä kiikaritähkäintä vain valoisissa olosuhteissa tai varustettuna riittävällä valaistuksella.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat perehtyneet turvalliseen aseenkäsittelyyn ja ammuntaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kiikaritähkäin on yhteensopiva asesi kanssa.
- Kiinnitä kiikaritähkäin tukevasti aseeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kiikaritähkäin on suoraan ja horisontaalisesti asetettu.
- Säädä retikkeli oikein ensimmäisessä fokuksessa (FFP) varmistaaksesi tarkan tähtäyksen.

2. Käyttö:

- Käynnistä LPIjärjestelmä tarvittaessa valaistuksen säätämiseksi.
- Säädä suurennusta tarpeen mukaan 6-36x välillä.
- Tarkista ja säädä ulkoiset torniarvot tarpeen mukaan, varmistaen, että ne ovat tarkkoja.
- Käytä kiikaritähkäintä mukautetusti eri ammuntaasenoissa, pitäen silmävälin noin 90 mm.

Hävittämisohteet

- Hävitä kiikaritähkäin ja sen osat paikallisten ympäristölakien ja säännösten mukaisesti.
- Älä hävitä laitetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätysasemaan saadaksesi ohjeita kiikaritähkäimen turvallisesta hävittämisestä.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate verkkosivustolta mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähätäimen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi