

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015884
- Valm.nro: 163-911-432-G8-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537069686

Sisällysluettelo

- Etusivu
- Käyttöohjeet ja Turvaohjeet: 6-36x56 PM II High Performance
- Tietoa meistä

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet: 6-36x56 PM II High Performance

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähäimen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan huipputason optista selkeyttä ja tarkkuutta vaativissa ampumatehtävissä. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on suunniteltu ja valmistettu EU:n turvallisuusmääräysten mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti, ettei tuotteessa ole vaurioita tai kulumia, jotka voisivat vaikuttaa sen turvallisuuteen.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä vikoja.
- Pidä tuote pois lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu erityisesti lapsille.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Varmista, että kiikaritähäin on oikein asennettu ja säädetty ennen käyttöä.
- Vältä voimakasta tärinää tai iskuja, jotka voivat vahingoittaa tuotetta.
- Älä suuntaa kiikaritähäintä suoraan auringonvaloon, sillä tämä voi vahingoittaa optista järjestelmää.
- Varmista, että kaikki säätö ja käyttötoiminnot tehdään turvallisesti ja huolellisesti.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kiikaritähäin on puhdas ja kuiva ennen asennusta.
- Kiinnitä kiikaritähäin tukevasti kiväärin päälle, käyttäen valmistajan suosittelemaa kiinnitysjärjestelmää.
- Tarkista, että kiikaritähäin on vaakasuorassa ja oikeassa kulmassa ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Säädä suurennus ja tarkennus halutulle tasolle ennen ampumista.
- Käytä ensimmäisen fokuksen tasoa (FFP) tarkkojen tähtäys ja mittausarvojen saavuttamiseksi kaikilla suurennustasoilla.
- Hyödynnä LPIjärjestelmää (IlluminatedParallaxIntegrated) parantaaksesi käyttömukavuutta ja joustavuutta.

Hävitsointiohjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja suositukset elektroniikan ja optisten laitteiden hävittämiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista viralliset verkkosivut.

Varmista, että käytät vain virallisia lähteitä ja seuraa mahdollisia tuoteilmoituksia tai palautuksia.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi