

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015886
- Valm.nro: 163-911-532-G8-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537069921

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit 6–36x56 PM II High Performance kiikaritähätäimen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaista optista laatua ja suorituskykyä vaativissa olosuhteissa. On tärkeää, että käytät tätä tuotetta turvallisesti ja asianmukaisesti. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että sitä käytetään vastuullisesti.
- Älä koskaan kohdistaa kiikaritähätäintä ihmisiin tai eläimiin.
- Pidä kiikaritähätin ja sen komponentit poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä, varmistaen, että se on ehjä ja kunnossa.
- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja silmäsuojia, kun käytät ampumaaseita.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säädöksiä, jotka liittyvät ampumaaseiden käyttöön ja kiikaritähätäimiin.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Vältä kiikaritähätäimen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumisateessa, ellei tuote ole erityisesti suunniteltu näihin olosuhteisiin.
- Älä altista kiikaritähätäintä äkillisille lämpötilan muutoksille, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Tarkista kiikaritähätäimen kiinnitys ja säädöt ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että ne ovat kunnolla paikoillaan.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa asennus ja käyttöohjeita.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Lue huolellisesti kaikki mukana tulevat ohjeet ja varoitukset.

2. Kiinnitys

- Kiinnitä kiikaritähätin tukevasti kiväärin päälle.
- Varmista, että kiikaritähätin on suoraan linjassa kiväärin piipun kanssa.

3. Säädöt

- Aseta kiikaritähätäimen korkeus ja sivusäätö siten, että saat parhaan mahdollisen näkökentän.
- Testaa säätöjä ampumalla muutama laukaus varmistaaksesi, että tähtäys on tarkka.

Käyttöohjeet

- Aseta silmäsi kiikaritähätäimen okulaarille ja säädä etäisyyttä, kunnes näet kirkkaan ja selkeän kuvan.
- Käytä kiikaritähätäimen suurennusta tarpeen mukaan; 6–36x antaa sinulle joustavuutta eri ampumatilanteissa.
- Hyödynnä ensimmäisen fokuskentän (FFP) ristikkäistä, joka auttaa sinua tekemään tarkkoja arvioita kaikilla suurennustasoilla.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta yhdessä tavallisen jätteen kanssa.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja Tukea Varten

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet tai turvallisuustiedot.

Kiitos, että käytät 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähtäintä. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi