

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015888
- Valm.nro: 163-911-642-F1-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537065862

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdeäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdtäimelle

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdtäimen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ja kunnossa ennen käyttöä.
- Älä käytä kiikaritähdtäintä, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että kiikaritähdtäin on asennettu oikein ennen ampumista.
- Käytä kiikaritähdtäintä vain laillisessa ja turvallisessa ympäristössä.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä ampumiseen liittyen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä kiikaritähdtäintä vain siihen tarkoitetuissa ampumapaikoissa.
- Varmista, että kaikki ampumaaseet ovat turvallisia ja oikein käsiteltyjä ennen kiikaritähdtäimen käyttöä.
- Älä katso suoraan auringonvaloon kiikaritähdtäimen läpi, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi.
- Varmista, että kiikaritähdtäin on säädetty oikein ennen ampumista, jotta voit välttää vahingot tai onnettomuudet.
- Tarkista kiikaritähdtäimen säädöt ja toimivuus ennen jokaisen käytön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kiikaritähdtäin on yhteensopiva ampumaaseesi kanssa.
- Kiinnitä kiikaritähdtäin tukevasti aseeseen käyttäen mukana tulevia kiinnikkeitä.
- Sääda kiikaritähdtäimen korkeus ja kallistus niin, että se on mukavassa ampumakulmassa.
- Tarkista, että kiikaritähdtäin on suorassa linjassa aseeseen kanssa ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta silmäsi kiikaritähdtäimen okulaariin ja sääda tarkennus tarpeen mukaan.
- Käytä kiikaritähdtäimen suurennusta sen mukaan, mikä parhaiten soveltuu ampumaetäisyydelle.
- Hyödynnä kiikaritähdtäimen ensimmäisen fokalitasoon (FFP) perustuvaa ristikköä tarkkojen mittausten ja tähtäysten tekemiseen.
- Varmista, että kiikaritähdtäimen valaistus (LPIjärjestelmä) on säädetty oikein, jos käytät sitä hämärässä.

Hävittämisohejet

- Hävitä kiikaritähdtäin ja sen osat paikallisten jätteen käsittelymääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin ympäristöviranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa ampumatoiminnassa. Noudata näitä ohjeita ja käytä 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähtäintä vastuullisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi