

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015890
- Valm.nro: 163-911-862-F1-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537069242

Sisällysluettelo

- Etusivu
- 6-36x56 PM II High Performance Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet
- Tietoa meistä

6-36x56 PM II High Performance Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähätäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos huomaat vaurioita.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, jossa se ei ole altis äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa, sillä se voi vaikuttaa keskittymiskykyysi.
- Pidä kiikaritähtäin ja sen osat puhtaina ja hyvässä kunnossa, jotta se toimii optimaalisesti.

Eriyiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Älä suuntaa kiikaritähtäintä suoraan auringonvaloa kohti, sillä tämä voi vahingoittaa optista järjestelmää.
- Käytä kiikaritähtäintä vain laillisesti hyväksytyissä ampumaalueissa.
- Varmista, että kaikki ampumaaseet, joihin kiikaritähtäin on asennettu, ovat turvallisia ja asianmukaisia.
- Käytä kiikaritähtäintä vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa, kuten ampumarjoituksissa tai metsästyksessä.
- Varmista, että kiikaritähtäin on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä, jotta se ei irtoa laukauksen aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse sopiva kiinnitysasema aseellesi.
- Kiinnitä kiikaritähtäin tukevasti aseeseen käyttämällä mukana tulevia kiinnitysosia.
- Tarkista, että kiikaritähtäin on tasapainossa ja linjassa aseeseen piipun kanssa.

2. Käyttö:

- Aseta silmäsi kiikaritähätäimen okulaarille ja säädä tarkennus tarvittaessa.
- Käytä suurennusta, joka sopii parhaiten ampumatavoitteeseesi.
- Hyödynnä ensimmäisen kerroksen (FFP) ristikkokuvion etuja tarkkuuden parantamiseksi eri suurennustasoilla.
- Huomioi, että kiikaritähätäimen kenttä näkyvyys vaihtelee suurennuksen mukaan.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä asianmukaisia kierrätys tai hävityspalveluja.
- Tarkista paikallisilta viranomaisilta ohjeet turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomautus

On tärkeää noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita ja käytäntöjä, jotta voit nauttia kiikaritähäimen käytöstä turvallisesti ja tehokkaasti. Pidä tämä opas tallessa tulevaa käyttöä varten.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi