

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015891
- Valm.nro: 163-911-432-F1-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537069709

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdeäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähstäimelle

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähstäimen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Käytä kiikaritähstäintä vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Vältä suoraa auringonvaloa kiikaritähstäimen linssille, sillä tämä voi vaurioittaa optista järjestelmää.
- Pidä kiikaritähstäin puhtaana ja kuivana. Vältä kosteutta ja äärimmäisiä lämpötiloja.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä kiikaritähstäintä vain turvallisessa ympäristössä, jossa ei ole muita henkilöitä tai eläimiä ampumalinjalla.
- Varmista, että ase on turvallinen ja oikein ladattu ennen kiikaritähstäimen käyttöä.
- Tarkista, että kiikaritähstäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Älä koskaan osoita asetta tai kiikaritähstäintä kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kiikaritähstäin on puhdas ja kuiva ennen asennusta.
- Kiinnitä kiikaritähstäin tukevasti aseeseen päälle valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kiikaritähstäin on oikein linjassa aseeseen piipun kanssa.

2. Käyttö:

- Aseta silmäsi kiikaritähstäimen okulaarille ja säädä tarkennus, kunnes kuva on selkeä.
- Säädä suurennos haluamallasi tasolle (6-36x) ennen ampumista.
- Käytä kiikaritähstäimen retikkeliä apuna kohteen arvioimisessa ja tähtäämisessä.

Hävittämisoheet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomioitavaa

- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta muistutukset ja varoitukset tuotteen turvallisuudesta.

Kiitos, että valitsit 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähätäimen. Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi