

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015892
- Valm.nro: 163-911-422-F1-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537065879

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähätäimen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita sekä käyttö ja asennusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa vakavia vahinkoja.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Vältä käyttämästä tuotetta äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumessa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä liittyen ampumaaseiden käyttöön.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Käytä aina suojalaseja, kun käytät kiikaritähätäintä ampumaaseen kanssa.
- Varmista, että ampumaase on turvallinen ja että se on suunnattu turvalliseen suuntaan ennen kiikaritähätäimen säätämistä.
- Älä koskaan katso suoraan auringonvaloon tai kirkkaisiin valonlähteisiin kiikaritähätäimen läpi, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi.
- Varmista, että kiikaritähätäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa kiinnitysjärjestelmää ja tarvikkeita.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.

2. Kiinnitys

- Kiinnitä kiikaritähätäin tukevasti aseeseen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kiikaritähätäin on tasapainossa ja kohdistettu oikein.

3. Säätäminen

- Säädä kiikaritähätäimen korkeutta ja sivusuuntaa tarvittaessa.
- Tarkista, että retikkeli on oikein kohdistettu.

Käyttö

- Käynnistä kiikaritähätäimen valaistus, jos se on varustettu valaistulla retikkelellä.
- Käytä suurennusta tarpeen mukaan varmistaaksesi tarkka näkymä.
- Tarkista aina näköalue ennen laukaisua varmistaaksesi, että ympärillä ei ole esteitä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, vaan vie se erikseen kierrätyspisteeseen tai vaarallisten jätteiden keräykseen.
- Poista paristot ja akku ennen hävittämistä, ja hävitä ne erikseen.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähtäimelle. Kiitos, että valitsit meidät!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi