

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015894
- Valm.nro: 163-911-552-F1-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537066715

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdeäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdistäimelle

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdistäimen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se tulevia viittauksia varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää kiikaritähdistäintä ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä kiikaritähdistäintä vain laillisiin ja turvallisiin ampumatoimintoihin.
- Vältä kiikaritähdistäimen suuntaamista suoraan auringonvaloon, sillä tämä voi vahingoittaa optiikkaa.
- Pidä tuote puhtaana ja kuivana, ja vältä altistamista sitä äärimmäisille sääolosuhteille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä kiikaritähdistäintä vain sellaisten aseiden kanssa, jotka ovat yhteensopivia sen kanssa.
- Varmista, että kiikaritähdistäin on kunnolla asennettu ja kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Älä käytä kiikaritähdistäintä, jos se on vaurioitunut tai jos sen toimintakyky on heikentynyt.
- Huomioi ampumaetaisyys ja olosuhteet, jotta voit varmistaa turvallisen ja tarkkuuden ampumisen.
- Käytä aina suojalaseja ja muita tarvittavia suojarusteita ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

• Asennus:

1. Varmista, että ase on turvallisessa tilassa, ja poista patruunat.
2. Kiinnitä kiikaritähdistäin tukevasti aseeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
3. Tarkista, että kiikaritähdistäin on kunnolla tasapainotettu ja suuntautunut.

• Käyttö:

1. Säädä suurennos ja tarkista, että retikuli on kirkas ja näkyvässä.
2. Aseta silmäetäisyys niin, että se on mukava ja turvallinen ampumisen aikana.
3. Käytä turvatoimia ampumisen aikana, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia.

Hävittämishjeet

- Kiikaritähdistäin tulee hävittää paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoorganisaatioihin saadaksesi lisätietoja turvallisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota tarvittavaa tukea ja tietoa tuotteesta.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, kun käytät 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdistäintä.

Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen käyttökokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi