

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015896
- Valm.nro: 163-911-602-M2-I5

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537069273

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdeäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähstäimelle

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähstäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiikaritähstäin on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin, ja sen käyttöön liittyy tiettyjä riskejä, jotka on hyvä tuntea.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiikaritähstäin on asennettu ja käytetty oikein, jotta voit välttää tapaturmat ja vahingot.
- Älä käytä kiikaritähstäintä, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, sillä se ei ole lelu.
- Varmista, että kiikaritähstäin on puhdas ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, ettei kiikaritähstäimessä ole likaa tai roskia, jotka voivat vaikuttaa näkyvyyteen.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä kiikaritähstäintä vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä, kuten ampumaradoilla tai metsästysalueilla.
- Varmista, että olet tietoinen ympäristöstäsi ja mahdollisista riskeistä ennen ampumista.
- Käytä kiikaritähstäintä vain sellaisilla aseilla, jotka ovat yhteensopivia sen kanssa.
- Varmista, että kiikaritähstäin on säädetty oikein ennen ampumista, jotta voit välttää vahinkoja.
- Älä katso suoraan auringonvaloon kiikaritähstäimen läpi, sillä se voi vahingoittaa silmiä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä kiikaritähstäin tukevasti aseeseen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kiikaritähstäin on tasapainossa ja suuntautuu oikein.
- Tarkista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Säädä suurennusta tarpeen mukaan (6-36x).
- Käytä ensimmäisen fokalitaso (FFP) ristikkokuvaa varmistaaksesi tarkat mittaukset kaikilla suurennustasoilla.
- Tarkista optiikan kirkkaus ennen ampumista varmistaaksesi, että se on puhdas ja kirkas.
- Huolehdi riittävästä silmän etäisyydestä (noin 90 mm) mukavan ja turvallisen katselun varmistamiseksi.

Hävitysohjeet

- Kiikaritähstäin on hävitettävä paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä kiikaritähstäintä tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero, jotta saat parasta mahdollista palvelua. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähätäimen. Toivomme, että nautit sen käytöstä turvallisesti ja vastuullisesti!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi