

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015898
- Valm.nro: 163-911-432-M2-I5

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537069723

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance Kiikaritähkäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance Kiikaritähkäimelle

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähkäimen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja ja ohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Kiikaritähkäin on suunniteltu vaativiin ampumatehtäviin, ja sen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan laillisesti ja vastuullisesti.
- Lue ja ymmärrä kaikki käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ja älä käytä rikkoutunutta tai vaurioitunutta tuotetta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate järjestelmää saadaksesi tietoa mahdollisista tuotteen takaisinvedoista.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Käytä kiikaritähkäintä vain suositelluissa ampumapaikoissa ja olosuhteissa.
- Varmista, että kiikaritähkäin on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä suuntaa kiikaritähkäintä kohti ihmisiä tai eläimiä, kun se on ladattu.
- Käytä aina suojalaseja ampumisen aikana.
- Varmista, että kiikaritähkäin on säädetty oikein ennen ampumista, jotta vältetään vahingot.
- Älä muokkaa tai yritä korjata kiikaritähkäintä itse, ellei se ole ohjeiden mukaan sallittua.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 - Varmista, että kiikaritähkäin on puhdas ja kuiva ennen asennusta.
 - Kiinnitä kiikaritähkäin tukevasti kiväärin päälle suositusten mukaisesti.
 - Tarkista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti paikoillaan.
 - Sääda kiikaritähkäin oikealle korkeudelle ja etäisyydelle silmäsi suhteen.
- **Käyttö:**
 - Käynnistä kiikaritähkäimen valaistus (LPI) vain tarvittaessa.
 - Sääda suurennusta tarpeen mukaan ja varmista, että kuva on selkeä.
 - Käytä ensimmäisen kerroksen ristikkopistettä (FFP) tarkkojen mittausten ja kohteen arvioinnin tekemiseen.
 - Huolehdi kiikaritähkäimen puhtaudesta ja säilytä se kuivassa ja suojatussa paikassa käytön jälkeen.

Hävittämisohejet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätteiden käsittelypalveluun saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että saat tarvittavat tiedot turvallisesta käytöstä ja huollosta.

Kiitos, että valitsit 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähtäimen. Oikealla käytöllä ja huolellisella käsittelyllä voit nauttia sen tarjoamasta suorituskyvystä ja tarkkuudesta pitkään.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi